

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/olflex-classic-110-7x-0.5-żo-szary-przewód-sterowniczy-300500v-kl5-olejoodporny-numer-beben-p-324668.html>

## OLFLEX CLASSIC 110 7X 0.5 ŻO SZARY PRZEWÓD STEROWNICZY 300/500V KL.5 OLEJOODPORNY NUMER BĘBEN



|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Cena brutto                                                        | <b>3,50 zł</b>             |
| Cena netto                                                         | <b>2,84 zł</b>             |
| Numer katalogowy                                                   | <b>GR_1119007</b>          |
| Kod producenta                                                     | <b>085463</b>              |
| Kod EAN                                                            | <b>4044773069259</b>       |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | <b>-15°C</b>               |
| Klasa żyły                                                         | <b>Klasa 5 = giętki</b>    |
| Oznaczenie handlowe                                                | <b>OLFLEX CLASSIC 110</b>  |
| Liczba żył                                                         | <b>7</b>                   |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | <b>-40°C</b>               |
| Struktura skrętki                                                  | <b>Nie</b>                 |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa   | <b>67mm</b>                |
| Ekran wspólny                                                      | <b>Brak</b>                |
| Rodzaj powierzchni żyły                                            | <b>Czysty/bez pokrycia</b> |
| Gatunek materiału izolacji żyły                                    | <b>Inne</b>                |
| Geometria kabla                                                    | <b>Okrągły</b>             |
| Żyła uziemiająca                                                   | <b>Nie</b>                 |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | <b>0.5mm<sup>2</sup></b>   |
| Materiał izolacji żyły                                             | <b>PVC</b>                 |
| Napięcie znamionowe U                                              | <b>500V</b>                |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | <b>PVC</b>                 |
| Opakowanie kabli                                                   | <b>Bęben</b>               |
| Napięcie znamionowe U0                                             | <b>300V</b>                |
| Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)                             | <b>Tak</b>                 |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | <b>6.7mm</b>               |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszo   | <b>100.5mm</b>             |

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Ekran na wiązkach                                         | <b>Brak</b>   |
| Materiał żyły                                             | <b>Miedź</b>  |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6                      | <b>Eca</b>    |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                     | <b>Inne</b>   |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych | <b>26.8mm</b> |
| Z przewodem ochronnym                                     | <b>Tak</b>    |
| Identyfikacja żył                                         | <b>Cyfry</b>  |
| Kolor powłoki/izolacji                                    | <b>Szary</b>  |

## Opis produktu

Uniwersalne przewody do przesyłu sygnałów i zasilania w systemach sterowania. Stosowane w przemyśle, budownictwie i instalacjach technicznych. Dostępne w różnych konfiguracjach żył