

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/olflex-classic-110-7x-0.75-szary-przewod-sterowniczy-300500v-kl5-olejoodporny-numer-beben-p-320943.html>

OLFLEX CLASSIC 110 7X 0.75 SZARY PRZEWÓD STEROWNICZY 300/500V KL.5 OLEJOODPORNY NUMER BĘBEN



Cena brutto	4,67 zł
Cena netto	3,80 zł
Numer katalogowy	GR_1119807
Kod producenta	124976
Kod EAN	4044773061406
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Napięcie znamionowe U	500V
Opakowanie kabli	Bęben
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40°C
Liczba żył	7
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	73mm
Struktura skrętki	Nie
Ekran wspólny	Brak
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Geometria kabla	Okrągły
Żyła uziemiająca	Nie
Znamionowy przekrój żyły	0.75mm²
Identyfikacja żył	Cyfry
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Oznaczenie handlowe	OLFLEX CLASSIC 110
Napięcie znamionowe U0	300V
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszo	109.5mm
Przybliżona średnica zewnętrzna	7.3mm
Ekran na wiązkach	Brak
Materiał żyły	Miedź

Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	29.2mm
Materiał izolacji żyły	PVC

Opis produktu

Zarejestrowany przez VDE, olejoodporny przewód sterowniczy PVC do wielu zastosowań

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - elastyczny przewód sterowniczy do różnych zastosowań, w płaszczu z PVC, aprobatą VDE, odporność na oleje, 300/500 V, również do YSLY lub YY