

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/olflex-classic-110-cy-4x-15-zo-przezroczysty-przewod-sterowniczy-300500v-kl5-ekran-numer-beben-p-324683.html>

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X 1.5 ŻO PRZEZROCZYSTY PRZEWÓD STEROWNICZY 300/500V KL.5 EKRAN NUMER BĘBEN



Cena brutto	9,08 zł
Cena netto	7,38 zł
Numer katalogowy	GR_1135304
Kod producenta	087728
Kod EAN	4044773096682
Identyfikacja żył	Cyfry
Materiał izolacji żyły	PVC
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C
Napięcie znamionowe U0	300V
Oznaczenie handlowe	OLFLEX CLASSIC 110 CY
Przybliżona średnica zewnętrzna	9.6mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40°C
Ekran na wiązkach	Brak
Materiał żyły	Miedź
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	57.6mm
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Z przewodem ochronnym	Tak
Napięcie znamionowe U	500V
Kolor powłoki/izolacji	Inne
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Opakowanie kabli	Bęben
Liczba żył	4
Olejooodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie

Struktura skrętki	Nie
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	192mm
Ekran wspólny	Oplot
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Geometria kabla	Okrągły
Żyła uziemiająca	Nie
Znamionowy przekrój żyły	1.5mm²

Opis produktu

Uniwersalne przewody do przesyłu sygnałów i zasilania w systemach sterowania. Stosowane w przemyśle, budownictwie i instalacjach technicznych. Dostępne w różnych konfiguracjach żył