

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/olflex-classic-110-cy-7x-075-zo-przezroczysty-przewod-sterowniczy-300500v-kl5-ekran-numer-beben-p-324547.html>

OLFLEX CLASSIC 110 CY 7X 0.75 ŻO PRZEZROCZYSTY PRZEWÓD STEROWNICZY 300/500V KL.5 EKRAN NUMER BĘBEN



Cena brutto	10,10 zł
Cena netto	8,21 zł
Numer katalogowy	GR_1135107
Kod producenta	071195
Kod EAN	4044773098013
Opakowanie kabli	Bęben
Liczba żył	7
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Struktura skrętki	Nie
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	194mm
Ekran wspólny	Oplot
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Geometria kabla	Okrągły
Żyła uziemiająca	Nie
Znamionowy przekrój żyły	0.75mm²
Z przewodem ochronnym	Tak
Napięcie znamionowe U	500V
Kolor powłoki/izolacji	Inne
Klasa żyły	Klasa 5 = giętki
Napięcie znamionowe U0	300V
Oznaczenie handlowe	OLFLEX CLASSIC 110 CY
Przybliżona średnica zewnętrzna	9.7mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40°C
Ekran na wiązkach	Brak
Materiał żyły	Miedź
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	58.2mm
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Identyfikacja żył	Cyfry
Materiał izolacji żyły	PVC
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-15°C

Opis produktu

Uniwersalne przewody do przesyłu sygnałów i zasilania w systemach sterowania. Stosowane w przemyśle, budownictwie i instalacjach technicznych. Dostępne w różnych konfiguracjach żył