

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/olflex-classic-110-cy-black-4x-25-zo-czarny-kabel-sterowniczy-061kv-kl5-ekran-numer-beben-p-324522.html>

## OLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 4X 2.5 ŻO CZARNY KABEL STEROWNICZY 0.6/1KV KL.5 EKRAN NUMER BĘBEN



|                                                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cena brutto                                                        | <b>14,64 zł</b>                    |
| Cena netto                                                         | <b>11,90 zł</b>                    |
| Numer katalogowy                                                   | <b>GR_1121342</b>                  |
| Kod producenta                                                     | <b>060785</b>                      |
| Kod EAN                                                            | <b>4044773624229</b>               |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | <b>Czarny</b>                      |
| Identyfikacja żył                                                  | <b>Cyfry</b>                       |
| Opakowanie kabli                                                   | <b>Bęben</b>                       |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | <b>PVC</b>                         |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | <b>-40°C</b>                       |
| Napięcie znamionowe U0                                             | <b>600V</b>                        |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | <b>14.6mm</b>                      |
| Ekran na wiązkach                                                  | <b>Brak</b>                        |
| Materiał żyły                                                      | <b>Miedź</b>                       |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                              | <b>Inne</b>                        |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | <b>87.6mm</b>                      |
| Z przewodem ochronnym                                              | <b>Tak</b>                         |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | <b>2.5mm<sup>2</sup></b>           |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | <b>-5°C</b>                        |
| Napięcie znamionowe U                                              | <b>1000V</b>                       |
| Oznaczenie handlowe                                                | <b>OLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK</b> |
| Klasa żyły                                                         | <b>Klasa 5 = giętki</b>            |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa   | <b>292mm</b>                       |
| Liczba żył                                                         | <b>4</b>                           |
| Struktura skrętki                                                  | <b>Nie</b>                         |
| Ekran wspólny                                                      | <b>Oplot</b>                       |

**ANGRY  
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Gatunek materiału izolacji żyły | <b>Inne</b>    |
| Geometria kabla                 | <b>Okrągły</b> |
| Żyła uziemiająca                | <b>Nie</b>     |
| Materiał izolacji żyły          | <b>PVC</b>     |

## Opis produktu

Do przesyłu sygnałów sterujących w instalacjach przemysłowych i automatyce. Odporne na uszkodzenia i zakłócenia. Przystosowane do pracy w trudnych warunkach.