

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ontec-s20-m1x-60180-mnm-st-w-bialy-oprawa-awaryjna-led-36w-1h-ip65-ik08-p-325085.html>



ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM ST W BIAŁY OPRAWA AWARYJNA LED 3.6W 1H IP65 IK08

Cena brutto	146,40 zł
Cena netto	119,03 zł
Numer katalogowy	GR_TM-S2.MXSTX060W
Kod producenta	933254
Kod EAN	5902052527533
Liczba źródeł światła	8
Rodzaj wskaźnika	Jednostronny
Odporność uderowa	IK08
Do rodzaju oznakowania	Naklejka
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Długość	228mm
Numer RAL obudowy	9003
Rodzaj napięcia	AC
System monitorowania funkcji awaryjnych	Inne
Funkcja	Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Maksymalna moc zestawu	1W
Szerokość wbudowania	110mm
Wysokość/głębokość wbudowania	17mm
Szerokość	123mm
Odległość czytelności	20m
Stopień ochrony (IP)	IP65
Nominalny czas działania	1h
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj/technologia akumulatora	Inne
Źródło światła	LED, niewymienne
System zasilania awaryjnego	Własna bateria

Kolor obudowy	Biały
Wysokość/głębokość	42mm
Temperatura barwowa	5500K
Rodzaj okablowania	Końcowe
Długość wbudowania	217mm

Opis produktu

CN 94054231

Stopień ochrony (IP)
IP65

Oprawka
Inne

Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne

Zasilanie
Własna bateria

Zawiera źródło światła

Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste

Kuloodporny

Do rodzaju oznakowania
Wkładka

Przystosowany do sterowania zdalnego

Napięcie znamionowe od/do [V] do
240

Szerokość [mm]
269

Moc źródła światła [W]
3.8000

Znamionowy czas pracy [h]
1

PKWiU
27.40.30

Sposób montażu
Sufitowy

Źródło światła
LED

Kolor obudowy
Biały

Klasa ochronności
II

Rodzaj obwodu
Inne

Układ połączeń
Dwuzadaniowa

Rodzaj wskaźnika
Jednostronna

Wyposażenie monitorujące
Automatyczny test samoczynny

Napięcie znamionowe od/do [V] od
220

Długość [mm]
144

Napięcie znamionowe od/do [V]
230

Wysokość/głębokość [mm]
40