


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/op30s-ogranicznik-przepiec-t1t2-bc-4p-4m-3060ka-15kv-tn-s-styk-sygnalizacyjny-p-324189.html>

## OP30S OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 B+C 4P 4M 30/60KA 1.5KV TN-S + STYK SYGNALIZACYJNY

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Cena brutto                            | <b>245,16 zł</b>                 |
| Cena netto                             | <b>199,32 zł</b>                 |
| Numer katalogowy                       | <b>GR_741679</b>                 |
| Kod producenta                         | <b>887284</b>                    |
| Kod EAN                                | <b>5901780741679</b>             |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy DC    | <b>0V</b>                        |
| Ze stykiem sygnalizacyjnym             | <b>Tak</b>                       |
| Sposób montażu                         | <b>Szyna montażowa DIN 35 mm</b> |
| Rozmiar                                | <b>4 moduły</b>                  |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy AC    | <b>275V</b>                      |
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu | <b>Optyczny</b>                  |
| Układ sieci TN-S                       | <b>Tak</b>                       |
| Prąd udarowy (10/350 μs)               | <b>7kA</b>                       |
| Stopień ochrony (IP)                   | <b>IP20</b>                      |
| Klasa ochronności                      | <b>Typ 1+2</b>                   |
| Poziom ochrony                         | <b>1.5kV</b>                     |
| Znamionowe napięcie AC                 | <b>230V</b>                      |
| Znamionowe napięcie DC                 | <b>0V</b>                        |

### Opis produktu

Warystorowy ochronnik przeciwprzepięciowy z serii OP - model OP30s B+C, jest to typ 1+2 przeznaczony do 3-f instalacji elektrycznych 400/230V 50Hz. Nowa wersja z literą s wyposażona jest w styk sygnalizacyjny NO/NC, który może być wykorzystany do kontroli uszkodzenia ochronnika. Styk sygnalizacyjny wyposażony jest w miniaturowe przyłącze gniazdo/wtyk co znacznie ułatwia instalację i późniejszy serwis. Zmiana stanu styku następuje w przypadku wyjęcia wkładki lub jej uszkodzenia w wyniku np. zadziałania zabezpieczenia termicznego. Zadziałanie zabezpieczenia termicznego jest sygnalizowane zmianą koloru wskaźnika z zielonego na czerwony. Nowy ochronnik OP30s B+C jest w pełni wymienny ze starym modelem OP30 B+C.

### Cechy

- Bezpotencjałowy styk NO/NC
- Zabezpiecza większość odbiorników elektrycznych przed przepięciami komutacyjnymi i przepięciami zredukowanymi
- Zgodny z normą IEC 61643-11



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

---

- Kolor zielony - OK, kolor czerwony - należy wymienić wkładkę

#### **Korzyści**

- Możliwość zdalnej sygnalizacji uszkodzeń
- Wysoka jakość
- Optyczny wskaźnik uszkodzeń wkładki