

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/p1-25easvbn-25a-0-1-3pn-laczniak-krzywkowy-25a-3pn-bo-13kw-ip65-naped-czerwonyzolty-zamykany-p-322837.html>



P1-25/EA/SVB/N 25A 0-1 3P+N ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 25A 3P+N B/O 13KW IP65 NAPĘD CZERWONY/ŻÓŁTY ZAMYKANY

Cena brutto	262,14 zł
Cena netto	213,12 zł
Numer katalogowy	GR_081587
Kod producenta	028144
Kod EAN	4015080815877
Kolor elementu sterowniczego	Czerwony
Zdolność łączeniowa przy 400 V	13kW
Wysokość	65mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Znamionowy prąd ciągły Iu	25A
Rodzaj elementu wykonawczego	Napęd obrotowy na drzwi
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	50kA
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690V
Znamionowe napięcie pracy	690V
Liczba styków pomocniczych rozdzielników	0
Stopień ochrony (NEMA)	12
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	7.5kW
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	0.64kA
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	25A
Szerokość	83mm
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V	25A
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP65

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Jako rozłącznik kompaktowy	Tak
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	13kW
Liczba łączników	1

Opis produktu

Rozłączniki izolacyjne to urządzenia z kategorii Wyłączniki, rozłączniki, które służą do bezpiecznego odłączenia części obwodu od źródła zasilania w celu wykonania prac serwisowych. Zapewniają widoczną przerwę izolacyjną, co jest ważne dla bezpieczeństwa. Chronią obsługę przed porażeniem prądem. Są standardowym elementem instalacji elektrycznych.

Głębokość: **119mm**