

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/p1-25i2svb-swhi11-25a-0-1-5p-laczniak-krzywkowy-25a-5p-ob-13kw-ip65-naped-czarny-zamykany-p-318985.html>



## P1-25/I2/SVB-SW/HI11 25A 0-1 5P ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 25A 5P OB 13KW IP65 NAPĘD CZARNY ZAMYKANY

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cena brutto                                               | <b>308,72 zł</b>                       |
| Cena netto                                                | <b>250,99 zł</b>                       |
| Numer katalogowy                                          | <b>GR_207295</b>                       |
| Kod producenta                                            | <b>048205</b>                          |
| Kod EAN                                                   | <b>4015082072957</b>                   |
| Budowa urządzenia                                         | <b>Kompletne urządzenie w obudowie</b> |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych                      | <b>1</b>                               |
| Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V                     | <b>13kW</b>                            |
| Liczba łączników                                          | <b>1</b>                               |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I <sub>cn</sub> | <b>0.64kA</b>                          |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V                   | <b>25A</b>                             |
| Szerokość                                                 | <b>100mm</b>                           |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V                   | <b>25A</b>                             |
| Rodzaj połączenia styków głównych                         | <b>Połączenie śrubowe</b>              |
| Liczba biegunów                                           | <b>3</b>                               |
| Stopień ochrony (IP) strony czołowej                      | <b>IP65</b>                            |
| Jako rozłącznik kompaktowy                                | <b>Tak</b>                             |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy U <sub>e</sub> AC    | <b>690V</b>                            |
| Znamionowe napięcie pracy                                 | <b>690V</b>                            |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych                    | <b>1</b>                               |
| Stopień ochrony (NEMA)                                    | <b>12</b>                              |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V                      | <b>7.5kW</b>                           |
| Kolor elementu sterowniczego                              | <b>Czarny</b>                          |
| Zdolność łączeniowa przy 400 V                            | <b>13kW</b>                            |

**ANGRY  
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wysokość                                          | <b>180mm</b>                   |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych           | <b>0</b>                       |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>n</sub>             | <b>25A</b>                     |
| Rodzaj elementu wykonawczego                      | <b>Napęd obrotowy na drzwi</b> |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciov I <sub>q</sub> | <b>80kA</b>                    |

## Opis produktu

Rozłączniki izolacyjne to urządzenia z kategorii Wyłączniki, rozłączniki, które służą do bezpiecznego odłączenia części obwodu od źródła zasilania w celu wykonania prac serwisowych. Zapewniają widoczną przerwę izolacyjną, co jest ważne dla bezpieczeństwa. Chronią obsługę przed porażeniem prądem. Są standardowym elementem instalacji elektrycznych.

Głębokość: **115mm**