

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/p312-dx3-b-10a-30maac-wylacznik-rozniconadpradowy-b-10a-1pn-2m-30ma-ac-6ka-p-320577.html>



P312 DX3 B 10A/ 30MA/AC WYŁĄCZNIK RÓŻNICONADPRĄDOWY B 10A 1P+N 2M 30MA AC 6KA

Cena brutto	212,88 zł
Cena netto	173,07 zł
Numer katalogowy	GR_410919
Kod producenta	002887
Kod EAN	3414970351180
Stopień zanieczyszczenia (N)	2
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	6kA
Głębokość wbudowania	44mm
Napięcie znamionowe	230V
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0.75mm²
Czułość	AC
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Rodzaj napięcia	AC
Klasa ograniczenia energii	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	6kA
Liczba biegunów chronionych	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-	6kA
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0.75mm²
Prąd znamionowy	10A
Częstotliwość	50 Hz
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25°C
Charakterystyka wyzwalania	B
Liczba biegunów (całkowita)	2
Odporność na udar prądowy	0.25kA



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Opis produktu

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 serii DX³- Znamionowa zwarciodolność łączeniowa 6000 A według IEC 61009-1 - 230 V~6 kA według IEC 60947-2 - 230 V~- Typ AC - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne- Typ A - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe- Kompatybilne z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A Dwubiegunowe 230V~ Typ AC- Charakterystyka B- Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA- Prąd znamionowy: 10 A- Szerokość w modułach 17,5 mm: 2- Montaż na wsporniku TH35- Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych- Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³- Dźwignia załączająca w kolorze szarym