

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/palak-kablowy-podwojny-wzmocniony-pa-234x76-mm-p-320008.html>

PAŁĄK KABLOWY PODWÓJNY, WZMOCNIONY PA, 234X76 MM

Cena brutto	1,57 zł
Cena netto	1,28 zł
Numer katalogowy	GR_R-SC40-CBD
Kod producenta	3006309
Kod EAN	5906675470382

Opis produktu

Pałąk kablowy podwójny Rawlplug R-SC40-CBD 234x76 mm - 20 szt.

Podwójny pałąk kablowy R-SC40-CBD to specjalistyczny element mocujący przeznaczony do szybkiego montażu przewodów i kabli w przemysłowych oraz komercyjnych instalacjach elektrycznych. Wykonany z wytrzymałego tworzywa PA, idealnie sprawdza się w systemach, które wymagają częstych modyfikacji lub rozbudowy.

Cechy produktu

- **Rodzaj:** podwójny pałąk kablowy
- **Wymiary:** 234 x 76 mm
- **Wysokość wiązki przewodów:** 7,5 mm
- **Materiał:** wzmocniony poliamid (PA)
- **Zgodność:** większość osadzaków gazowych
- **Opakowanie:** karton – 20 szt.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do:

- montażu przewodów i kabli w szachtach i na piętrach technicznych
- systemów elektrycznych w obiektach komercyjnych i przemysłowych
- instalacji, które wymagają możliwości późniejszych zmian układu

Zalety

- **Precyzyjny montaż:** znaczniki pozycyjne ułatwiają instalację
- **Szybkie mocowanie:** gniazdo na łufę osadzaka umożliwia bezpośrednie mocowanie
- **Elastyczne prowadzenie kabli:** konstrukcja umożliwia łatwe zmiany tras kablowych
- **Trwały materiał:** odporny na uszkodzenia mechaniczne i temperatury
- **Kompatybilność:** współpracuje z gwoździakami R-KNC i R-KSC

Dane techniczne

- **Model:** R-SC40-CBD
- **Typ:** podwójny pałąk kablowy
- **Długość:** 234 mm
- **Szerokość:** 76 mm
- **Wysokość wiązki przewodów:** 7,5 mm
- **Materiał:** poliamid (PA)



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- **Kompatybilność:** osadzaki R-SC40II, gwoździe R-KNC, R-KSC
- **Podłoża:** beton, beton niezbrojony, stal
- **Ilość w opakowaniu:** 20 szt.
- **EAN:** 5906675470382

Sposób użycia / montażu

Umieść pałąk w miejscu mocowania, korzystając z wbudowanego gniazda na lufę osadzaka. Wbij element bezpośrednio przy użyciu kompatybilnego osadzaka gazowego. Upewnij się, że trasa kablowa przebiega zgodnie z projektem i pozostawia miejsce na ewentualne modyfikacje.