

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pcz-524-zegar-sterujacy-1-kanalowy-astronomiczny-nfc-16a-1p-2m-24-264v-acdc-p-318147.html>



PCZ-524 ZEGAR STERUJĄCY 1-KANAŁOWY ASTRONOMICZNY NFC 16A 1P 2M 24-264V AC/DC

Cena brutto	272,94 zł
Cena netto	221,90 zł
Numer katalogowy	GR_PCZ-524.4
Kod producenta	022190
Kod EAN	5902431677460
Wyświetlanie podpowiedzi	Nie
Zakres napięcia zasilającego	24V
Zewnętrzne programowanie	Tak
Liczba miejsc pamięci	1
Rodzaj styku	Styk przełączny (NO/NC)
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach	0
Autonomia / rezerwa chodu w latach	6
Program astronomiczny	Tak
Program roczny	Nie
Wysokość	90mm
Programowanie dobowe	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Program impulsowy	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Liczba styków	1
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	16A
Zawiera kartę pamięci	Nie
Liczba kanałów	1
Częstotliwość napięcia zasilania od/do	50Hz
Dokładność na dzień	1s
Maks. moc przełączana LED	250W
Program tygodniowy	Nie
Szerokość	35mm

Programowanie 60 min.	Nie
Program świąteczny	Nie
Sposób montażu	Szyna DIN
Program cykliczny	Tak

Opis produktu

Jednokanałowy. Zegar astronomiczny służy do załączania i wyłączania oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, zgodnie z godzinami zachodu i wschodu słońca. NOWA FUNKCJA W ZEGARZE serii 3: Możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterującego za pośrednictwem telefonu z systemem Android wyposażonego w moduł komunikacji NFC. Typ astronomiczny. Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC. Element wykonawczy: przekaźnik. Maksymalny prąd obciążenia 16 A. Konfiguracja styków 1 × NO/NC. Separacja styku TAK. Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat. Typ baterii 2032 (litowa). Dokładność wskazań zegara 1 s. Błąd czasu ±1 s / 24 h. Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak. Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm². Moment dokręcający 0,5 Nm. Pobór mocy 1,5 W. Temperatura pracy -20÷50°C. Wymiary 2 moduły (35 mm). Montaż na szynie 35 mm. Stopień ochrony IP20.

Głębokość: **65mm**