

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pg-16-dławik-kablowy-ip68-nakretka-lgr-poliamid-jasnoszary-v-tec-p-319024.html>



## PG-16 DŁAWIK KABLOWY IP68+ NAKRETKA LGR POLIAMID JASNOSZARY V-TEC

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Cena brutto                             | <b>2,97 zł</b>           |
| Cena netto                              | <b>2,41 zł</b>           |
| Numer katalogowy                        | <b>GR_2024663</b>        |
| Kod producenta                          | <b>517530</b>            |
| Kod EAN                                 | <b>4012195861072</b>     |
| Kolor                                   | <b>Szary</b>             |
| Materiał                                | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Numer RAL                               | <b>7035</b>              |
| Do stref zagrożonych wybuchem gazu      | <b>Brak</b>              |
| Do przewodów o średnicy                 | <b>7mm</b>               |
| Rodzaj uszczelnienia                    | <b>Uszczelki</b>         |
| Gatunek materiału                       | <b>Poliamid</b>          |
| Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG | <b>16</b>                |
| Model                                   | <b>Prosty</b>            |
| Stopień ochrony (IP)                    | <b>IP68</b>              |
| Rodzaj gwintu                           | <b>PG</b>                |
| Do stref zagrożonych wybuchem pyłu      | <b>Brak</b>              |
| Długość gwintu                          | <b>10mm</b>              |
| Skok gwintu                             | <b>1.5mm</b>             |
| Zakres temperatury pracy                | <b>-20°C</b>             |
| Długość przekątnej sześciokąta          | <b>30mm</b>              |

### Opis produktu

Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444. Gwint łączący PG. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje. Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych. Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C