

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/piana-montazowa-pistoletowa-caloroczna-750ml-do-45l-p-321053.html>



PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA CAŁOROCZNA 750ML DO 45L

Cena brutto	16,25 zł
Cena netto	13,21 zł
Numer katalogowy	GR_RPP-45-K
Kod producenta	704960
Kod EAN	5906675143392
Model	PUR (poliuretan)
Masa netto	750g
Kolor	Żółty
Pojemność	750ml
Stan/konsystencja	Stały

Opis produktu

Poliuretanowa piana pistoletowa całoroczna Koelner RPP-45-K – 1 szt.

Profesjonalna piana poliuretanowa do aplikacji pistoletem, przeznaczona do całorocznego stosowania. Model RPP-45-K zapewnia skuteczną izolację termiczną i akustyczną, wyróżnia się wysoką przyczepnością do wielu podłoży i odpornością na pleśń oraz grzyby.

Cechy produktu

- Typ: piana poliuretanowa, niskoprężna, do aplikacji pistoletem
- Temperatura aplikacji: od -10°C do +30°C
- Temperatura puszk: +20°C (optymalna)
- Pojemność: 750 ml
- Kolor: jasnożółty
- Czas obróbki: 45 min
- Czas pełnego utwardzenia: 24 h
- Klasa palności: B3 (DIN 4102)
- Współczynnik dźwiękoszczelności: 61 dB
- Odporność termiczna po utwardzeniu: -50°C do +90°C
- EAN: 5906675143392
- Ilość: 1 szt.

Zastosowanie

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej
- montaż rur i przewodów w instalacjach HVAC
- uszczelnianie i wypełnianie szczelin w budownictwie
- izolacja cieplna sieci wodno-kanalizacyjnych
- izolacja dachów i stropodachów
- aplikacja w drewno, beton, cegłę, stal i PCV

Korzyści

- Możliwość stosowania przez cały rok, również zimą
- Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne
- Odporność na działanie pleśni i grzybów
- Szybkie utwardzanie i łatwa aplikacja pistoletem
- Certyfikat ITB-KOT-2021/2057

Dane techniczne

- Objętość puszek: 750 ml
- Wydajność: do 45 dm³
- Czas tworzenia naskórka: 4-10 minut
- Czas pełnego utwardzenia: 24 godziny
- Odporność termiczna: od -50°C do +90°C
- Klasa palności: B3
- Gęstość: 22 ±10 kg/m³
- Stabilność wymiarów liniowych: ≤5%
- Wytrzymałość na rozciąganie: ≥100 kPa
- Współczynnik izolacji akustycznej: 61 dB
- Indeks: RPP-45-K
- EAN: 5906675143392

Sposób użycia / montażu

Przed użyciem dokładnie oczyść i odtłuść powierzchnię roboczą oraz usuń ewentualny szron. Wstrząśnij puszką przez minimum 30 sekund, a następnie przykręć ją do pistoletu. Aplikuj pianę w pozycji odwróconej – od dołu do góry, wypełniając szczeliny zygzakiem maksymalnie do 60% głębokości. Po utwardzeniu zabezpiecz powierzchnię piany przed promieniowaniem UV tynkiem, farbą lub silikonem.