

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/piana-montazowa-wezykowa-caloroczna-660ml-do-40l-p-321056.html>



PIANA MONTAŻOWA WĘŻYKOWA CAŁOROCZNA 660ML DO 40L

Cena brutto	18,11 zł
Cena netto	14,72 zł
Numer katalogowy	GR_RPS-K
Kod producenta	704961
Kod EAN	5906675143408
Masa netto	660g
Kolor	Żółty
Przezroczysty	Nie
Pojemność	660ml
Stan/konsystencja	Stały
Model	PUR (poliuretan)

Opis produktu

Piana wężykowa całoroczna Koelner 660 ml (1 szt.)

Uniwersalna, jednokomponentowa piana poliuretanowa z aplikatorem wężykowym, przeznaczona do montażu, uszczelniania oraz wygłuszania. Zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne i akustyczne, a dzięki odporności na pleśń i grzyby sprawdza się w wymagających warunkach montażowych.

Cechy produktu

- Typ: piana poliuretanowa jednokomponentowa
- System aplikacji: wężykowy
- Zastosowanie całoroczne
- Właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne
- Odporność na pleśń i grzyby
- Opakowanie: puszka metalowa - 1 szt.
- Pojemność: 660 ml

Zastosowanie

Produkt idealny do:

- montażu i uszczelniania okien oraz drzwi
- wypełniania szczelin i prześwitów
- wygłuszania i izolacji akustycznej
- prac montażowo-wykończeniowych
- aplikacji w pomieszczeniach narażonych na wilgoć

Korzyści

- Uniwersalna piana do zastosowań całorocznych
- Doskonałe właściwości termoizolacyjne i akustyczne



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Wysoka odporność na pleśń i grzyby
- Łatwa aplikacja dzięki wężykowi dozującemu
- Idealna do montażu, wypełnień i wygłuszania

Dane techniczne

- **Pojemność:** 660 ml
- **Typ:** piana poliuretanowa jednokomponentowa
- **System aplikacji:** wężykowy
- **Właściwości:** termoizolacyjne, dźwiękochłonne
- **Odporność:** na pleśń i grzyby
- **Opakowanie:** puszka metalowa – 1 szt.
- **EAN:** 5906675143408

Sposób użycia / montażu

Wstrząśnij puszkę energicznie przed aplikacją. Zamontuj wężyk i nakładaj pianę równomiernie, prowadząc aplikator od dołu ku górze. Wypełniaj szczeliny do 50% objętości ze względu na rozprężanie piany. Po utwardzeniu obetnij nadmiar i przystąp do dalszych prac wykończeniowych. Stosuj w temperaturach zalecanych przez producenta i chroń produkt przed wilgocią do czasu utwardzenia.