

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pila-bvp008-czarny-oprawa-naswietlacz-led-10w-nw-4000k-950lm-ip65-ik06-aluminium-szklo-p-325545.html>



PILA BVP008 CZARNY OPRAWA NAŚWIETLACZ LED 10W NW 4000K 950LM IP65 IK06 ALUMINIUM/ SZKŁO

Cena brutto	15,96 zł
Cena netto	12,97 zł
Numer katalogowy	GR_911401820583
Kod producenta	921476
Kod EAN	8719514532984
Rodzaj okablowania	Końcowe
Materiał obudowy	Aluminium
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	30
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Długość	107mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	218
Odbłyśnik	Inne
Liczba biegunów	3
Wartość efektu stroboskopowego SVM	1.6
Współczynnik mocy	0.9
Prąd znamionowy	33mA
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Regulacja	Obrotowy
Kolor obudowy	Czarny
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp.	65%
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Wysokość/głębokość	28mm
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	F
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1
Podział światła	Symetryczny
Wiele barw	Nie

Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Szerokość	102mm
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Maksymalna moc zestawu	10W
Odporność uderowa	IK06
Przekrój przewodu	1mm2
Kolor odbłyśnika	Biały
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Napięcie znamionowe	220V
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	254
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Źródło światła	LED, niewymienne
Wartość migotania Pst LM	1
Przekrój przewodu do podłączenia	1mm2
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Typ połączenia	Inne
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	950lm
Rodzaj napięcia	AC
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	I
Strumień świetlny	940lm
Oprawka	Inne
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz	7.5%
Współczynnik harmoniczych (THD)	20
Rozsył światła	Bezpośredni
Skuteczność świetlna oprawy	95lm/W
Materiał klosza	Szkoło przezroczyste
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Temperatura barwowa	4000K
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Liczba źródeł światła	1
Barwa światła	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP65

Opis produktu

Naświetlacz LED marki Philips Pila idealnie sprawdzi się do oświetlania miejsc publicznych, przejść podziemnych, terenów budowy, elewacji budynków, wjazdów, bram itp. Jest odporny na deszcz pył i uszkodzenia mechaniczne. Zapewnia dużą



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

oszczędność energii.

- moc znamionowa: 10 W
- napięcie znamionowe: 220-240 V AC 50/60 Hz
- strumień świetlny: 850 lm
- temperatura barwowa: 4000 K
- barwa światła: neutralna biała
- kod barwy: 840
- współczynnik oddawania barw: 80
- trwałość: 35000 h
- klasa izolacji: I
- materiał: aluminium, szkło hartowane
- kolor: ciemno szary
- stopień ochrony: IP65, IK07