

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pila-bvp008-czarny-oprawa-naswietlacz-led-20w-nw-4000k-1900lm-ip65-ik06-aluminium-szklo-p-320788.html>



PILA BVP008 CZARNY OPRAWA NAŚWIETLACZ LED 20W NW 4000K 1900LM IP65 IK06 ALUMINIUM/ SZKŁO

Cena brutto	25,55 zł
Cena netto	20,78 zł
Numer katalogowy	GR_911401821583
Kod producenta	921477
Kod EAN	8719514532977
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1900lm
Rodzaj napięcia	AC
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	I
Strumień świetlny	1900lm
Oprawka	Inne
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz	7.5%
Współczynnik harmonicznych (THD)	20
Rozsył światła	Bezpośredni
Skuteczność świetlna oprawy	95lm/W
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Temperatura barwowa	4000K
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Liczba źródeł światła	1
Barwa światła	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP65
Kolor odbłyśnika	Biały
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Napięcie znamionowe	220V
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	127
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Źródło światła	LED, niewymienne

Wartość migotania Pst LM	1
Przekrój przewodu do podłączenia	1mm²
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Typ połączenia	Inne
Prąd znamionowy	33mA
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Regulacja	Obrotowy
Kolor obudowy	Czarny
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp.	65%
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Wysokość/głębokość	29mm
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	F
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1
Podział światła	Symetryczny
Wiele barw	Nie
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Szerokość	125mm
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Maksymalna moc zestawu	20W
Odporność udarowa	IK06
Przekrój przewodu	1mm²
Rodzaj okablowania	Końcowe
Materiał obudowy	Aluminium
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	30
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Długość	140mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	109
Odbłyśnik	Inne
Liczba biegunów	3
Wartość efektu stroboskopowego SVM	1.6
Współczynnik mocy	0.9

Opis produktu



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Naświetlacz LED marki Philips Pila idealnie sprawdzi się do oświetlania miejsc publicznych, przejść podziemnych, terenów budowy, elewacji budynków, wjazdów, bram itp. Odporny jest na deszcz, pył i uszkodzenia mechaniczne. Zapewnia jasne i równomierne oświetlenie.

- moc znamionowa: 20 W
- napięcie znamionowe: 220-240 V AC 50/60 Hz
- strumień świetlny: 1700 lm
- temperatura barwowa: 4000 K
- barwa światła: neutralna biała
- kod barwy: 840
- współczynnik oddawania barw: 80
- trwałość: 35000 h
- klasa izolacji: I
- materiał: aluminium, szkło hartowane
- kolor: ciemno szary
- stopień ochrony: IP65, IK07