

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pila-rc007b-bialy-oprawa-panel-led-pt-40w-nw-4000k-4000lm-ip20-600x600-led40s-psu-noc-stal-akryl-p-319211.html>



PILA RC007B BIAŁY OPRAWA PANEL LED PT 40W NW 4000K 4000LM IP20 600X600 LED40S PSU NOC STAL/ AKRYL

Cena brutto	68,27 zł
Cena netto	55,50 zł
Numer katalogowy	GR_911401879584
Kod producenta	983103
Kod EAN	8719514959972
Temperatura barwowa	4000K
Odporność uderowa	IK02
Przekrój przewodu	0.75mm²
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Stal
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	48
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	595mm
Wartość migotania Pst LM	1
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Liczba biegunów	3
Typ połączenia	Kabel
Długość wbudowania	595mm
Prąd znamionowy	190mA
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	I
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	4000lm
Kolor obudowy	Biały
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz	7.5%
Współczynnik harmonicznych (THD)	20
Rodzaj rastra	Brak
Skuteczność świetlna oprawy	100lm/W
Rozsył światła	Bezpośredni

Wiele barw	Nie
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Szerokość	595mm
Wysokość/głębokość wbudowania	120mm
Maksymalna moc zestawu	40W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	22
Rodzaj okablowania	Końcowe
Napięcie znamionowe	220V
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	40
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Wartość efektu stroboskopowego SVM	1.6
Szerokość wbudowania	595mm
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Współczynnik mocy	0.9
Rodzaj napięcia	AC
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp.	70%
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Oprawka	Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	Nie wymagany
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Wysokość/głębokość	34mm
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Malowanie proszkowe
Podział światła	Symetryczny
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Kąt rozsyłu światła	Wiązka wielokierunkowa/rozproszona

Opis produktu

Panele LED to nowoczesne źródła światła, które charakteryzują się ciekłą konstrukcją oraz równomiernym rozkładem światła.



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Są one wykorzystywane głównie w biurach, salach konferencyjnych, sklepach oraz innych przestrzeniach komercyjnych. Panele LED oferują energooszczędność, długowieczność oraz estetyczny wygląd, co sprawia, że stanowią alternatywę dla tradycyjnych źródeł światła, takich jak świetlówki.