

**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Dane aktualne na dzień: 12-02-2026 09:09

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pila-wl007c-bialy-plafoniera-led-tunelowa-15w-nw-4000k-1300lm-ip65-ik06-led13s-psu-ovl-tworzywo-p-324877.html>



PILA WL007C BIAŁY PLAFONIERA LED TUNELOWA 15W NW 4000K 1300LM IP65 IK06 LED13S PSU OVL TWORZYWO

Cena brutto	44,72 zł
Cena netto	36,36 zł
Numer katalogowy	GR_911401735132
Kod producenta	780323
Kod EAN	8710163335100
Z czujnikiem światła	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Nie
Wysokość/głębokość	68mm
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do ściemniaczy Zigbee	Nie
Podział światła	Symetryczny
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	13028h
Odpowiednie do montażu ściennego	Tak
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C	20952h
Odporność uderowa	IK06
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Maksymalna moc zestawu	16.5W
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	6117h
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Ściemniacz DALI	Nie
Rodzaj okablowania	Końcowe
Do montażu natynkowego	Tak
Długość	223mm
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie

Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Do montażu wbudowanego	Nie
Zawiera źródło światła	Tak
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Współczynnik mocy	0.9
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz PWM	Nie
Skuteczność świetlna oprawy	90lm/W
Ze statecznikiem	Tak
Kolor obudowy	Biały
Ściemniacz RF	Nie
Liczba źródeł światła	1
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Do lamp o mocy	15W
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Rodzaj rastra	Brak
Bez funkcji ściemniania	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim	Nie
Rozsył światła	Bezpośredni
Ściemniacz DSI	Nie
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 6059	Nie
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Przekrój przewodu	1mm ²
Szerokość	133mm
Ze szczelinami wentylacyjnymi	Nie
Temperatura barwowa	4000K
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C	13962h
Stopień ochrony (IP)	IP65
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Barwa światła	Biały
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C	6556h
Napięcie znamionowe	220V

Ściemniacz DMX	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Źródło światła	LED, niewymienne
Ściemniacz GPRS	Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70-79 (klasa 2A)
Liczba biegunów	2
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1400lm
Do montażu sufitowego	Tak
Rodzaj napięcia	AC
Ściemniacz programowalny	Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	22455h
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Tak
Oprawka	Inne
Ściemniacz triakowy	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Nie

Opis produktu

PILA WL007C LED13S/840 PSU OVL WH