

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pila-wl007c-bialy-plafoniera-led-z-czujnikiem-ruchu-15w-nw-4000k-1400lm-ip54-ik06-led14s-psu-rnd-mdu-p-324872.html>



PILA WL007C BIAŁY PLAFONIERA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU 15W NW 4000K 1400LM IP54 IK06 LED14S PSU RND MDU

Cena brutto	67,43 zł
Cena netto	54,82 zł
Numer katalogowy	GR_911401735142
Kod producenta	777803
Kod EAN	8710163335117
Napięcie znamionowe	220V
Ściemniacz DALI	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	6117h
Źródło światła	LED, niewymienne
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Do montażu natynkowego	Tak
Liczba biegunów	2
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Współczynnik mocy	0.9
Do montażu wbudowanego	Nie
Rodzaj napięcia	AC
Ściemniacz PWM	Nie
Skuteczność świetlna oprawy	85lm/W
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Oprawka	Inne
Ściemniacz RF	Nie
Liczba źródeł światła	1
Ze statecznikiem	Tak
Rodzaj rastra	Brak
Ściemniacz z przyciskiem	Nie

Z czujnikiem światła	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Rozsył światła	Bezpośredni
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Nie
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Wysokość/głębokość wbudowania	0mm
Szerokość	182mm
Odpowiednie do montażu ściennego	Tak
Do ściemniaczy Zigbee	Nie
Temperatura barwowa	4000K
Średnica wbudowania	0mm
Stopień ochrony (IP)	IP54
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Barwa światła	Biały
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C	20952h
Rodzaj okablowania	Końcowe
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C	13962h
Długość	182mm
Ściemniacz DMX	Nie
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C	6556h
Zawiera źródło światła	Tak
Ściemniacz GPRS	Nie
Średnica zewnętrzna	182mm
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1300lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70-79 (klasa 2A)
Kolor obudowy	Biały
Ściemniacz programowalny	Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy	22455h

25°C

Do montażu sufitowego	Tak
Do lamp o mocy	15W
Ściemniacz triakowy	Nie
Z czujnikiem ruchu	Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Tak
Wysokość/głębokość	66mm
Bez funkcji ściemniania	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Nie
Podział światła	Symetryczny
Ściemniacz DSI	Nie
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim	Nie
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	13028h
Odporność udarowa	IK06
Ze szczelinami wentylacyjnymi	Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 6059	Nie
Maksymalna moc zestawu	16.5W
Przekrój przewodu	1mm²
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Ściemniacz 1-10 V	Nie

Opis produktu

PILA WL007C LED14S/840 PSU RND MDU WH