

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pila-wt007c-czarny-oprawa-hermetyczna-led-17w-nw-4000k-1700lm-ip65-ik06-600mm-led17s-psu-stal-pc-p-319722.html>



PILA WT007C CZARNY OPRAWA HERMETYCZNA LED 17W NW 4000K 1700LM IP65 IK06 600MM LED17S PSU STAL/ PC

Cena brutto	47,41 zł
Cena netto	38,54 zł
Numer katalogowy	GR_911401853087
Kod producenta	847657
Kod EAN	8720169753174
Rozsył światła	Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Szerokość	35.5mm
Ściemniacz GPRS	Nie
Temperatura barwowa	4000K
Odporność uderowa	IK06
Przekrój przewodu	1mm²
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	42
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	598mm
Wartość migotania Pst LM	1
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Kabel
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	2400lm
Prąd znamionowy	95mA
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Współczynnik harmoniczných (THD)	15
Kolor obudowy	Szary

Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp.	65%
Skuteczność świetlna oprawy	125lm/W
Rodzaj rastra	Brak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Wiele barw	Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Podział światła	Symetryczny
Liczba źródeł światła	1
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Materiał	Tworzywo sztuczne
Z wyłącznikiem	Nie
Maksymalna moc zestawu	19W
Stopień ochrony (IP)	IP65
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	33
Rodzaj okablowania	Końcowe
Napięcie znamionowe	220V
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	26
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Wartość efektu stroboskopowego SVM	1.6
Współczynnik mocy	0.9
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Rodzaj napięcia	AC
Połączenie elektryczne z systemem złączy	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Oprawka	Inne
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz	10%
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Stan surowy
Wysokość/głębokość	44.5mm



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Opis produktu

Oprawa hermetyczna PILA LED to oprawa przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń gospodarczych, hal produkcyjnych, magazynów, garaży lub korytarzy. Wysoki stopień ochrony IP65 (IK06) sprawia, że oprawa może być stosowana w miejscach narażonych na wysoką wilgoć i zapylenie. Lampa i klosz zostały wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu (PC) odpornego na uszkodzenia mechaniczne związane z użytkowaniem pomieszczeń w których oprawa jest zamontowana. Oprawa posiada moc 17 W, a jej strumień świetlny sięga 1700 lm. Lampa emituje światło neutralne (4000K). Oprawa hermetyczna PILA WT007C charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, energooszczędnością i niezawodnością!

Korzyści:

- wytrzymałość
- energooszczędność
- niezawodność
- marka z długoletnią tradycją
- gwarantowany strumień świetlny i trwałość
- produkt przystępny cenowo