

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pila-wt007c-czarny-oprawa-hermetyczna-led-54w-nw-4000k-5400lm-ip65-ik06-1500mm-led54s-psu-stal-pc-p-324873.html>



PILA WT007C CZARNY OPRAWA HERMETYCZNA LED 54W NW 4000K 5400LM IP65 IK06 1500MM LED54S PSU STAL/ PC

Cena brutto	74,51 zł
Cena netto	60,58 zł
Numer katalogowy	GR_911401853287
Kod producenta	777804
Kod EAN	8720169753198
Napięcie znamionowe	220V
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	9
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Wartość efektu stroboskopowego SVM	1.6
Współczynnik mocy	0.9
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Rodzaj napięcia	AC
Połączenie elektryczne z systemem złączy	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Oprawka	Inne
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz	10%
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Stan surowy
Wysokość/głębokość	44.5mm
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Podział światła	Symetryczny
Liczba źródeł światła	1

Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Materiał	Tworzywo sztuczne
Z wyłącznikiem	Nie
Maksymalna moc zestawu	54W
Stopień ochrony (IP)	IP65
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	33
Rodzaj okablowania	Końcowe
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	1498mm
Wartość migotania Pst LM	1
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Kabel
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	6800lm
Prąd znamionowy	270mA
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Współczynnik harmonicznych (THD)	15
Kolor obudowy	Szary
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp.	65%
Skuteczność świetlna oprawy	125lm/W
Rodzaj rastra	Brak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Wiele barw	Nie
Rozsył światła	Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Szerokość	35.5mm
Ściemniacz GPRS	Nie
Temperatura barwowa	4000K
Odporność uderowa	IK06
Przekrój przewodu	1mm²
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	15



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Opis produktu

Oprawa hermetyczna PILA LED IP65 54W 4000K 5400lm WT007C LED54S/840 150cm to oprawa przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń gospodarczych, hal produkcyjnych, magazynów, garaży lub korytarzy. Wysoki stopień ochrony IP65(IK06) sprawia, że oprawa może być stosowana w miejscach narażonych na wysoką wilgoć i zapylenie. Lampa i klosz zostały wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu (PC) odpornego na uszkodzenia mechaniczne związane z użytkowaniem pomieszczeń w których oprawa jest zamontowana. Oprawa hermetyczna PILA WT007C charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, energooszczędnością i niezawodnością

Najważniejsze cechy produktu:

- wytrzymałość
- energooszczędność
- niezawodność
- marka z długoletnią tradycją
- gwarantowany strumień świetlny i trwałość
- produkt przystępny cenowo

Produkt fabrycznie nowy zapakowany w oryginalne opakowanie producenta objęty gwarancją.