

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pila-wt007c-szary-oprawa-hermetyczna-led-38w-nw-4000k-4800lm-ip65-ik06-1200mm-led-48s-psu-pc-p-318129.html>



PILA WT007C SZARY OPRAWA HERMETYCZNA LED 38W NW 4000K 4800LM IP65 IK06 1200MM LED 48S PSU PC

Cena brutto	57,02 zł
Cena netto	46,36 zł
Numer katalogowy	GR_911401853187
Kod producenta	3092559
Kod EAN	8720169753181
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz	10%
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Rodzaj napięcia	AC
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Oprawka	Inne
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Stan surowy
Wysokość/głębokość	44.5mm
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Podział światła	Symetryczny
Przekrój przewodu	1mm2
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Szerokość	35.5mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	18
Maksymalna moc zestawu	38W
Stopień ochrony (IP)	IP65
Wartość migotania Pst LM	1
Rodzaj okablowania	Końcowe
Napięcie znamionowe	220V
Typ połączenia	Kabel
Badanie rozżarzonym drutem,	650°C - 30 s

zgodnie z IEC 60695-2-11

Źródło światła	LED, niewymienne
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	4800lm
Prąd znamionowy	190mA
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Współczynnik harmonicznych (THD)	15
Kolor obudowy	Szary
Skuteczność świetlna oprawy	125lm/W
Rodzaj rastra	Brak
Wiele barw	Nie
Rozsył światła	Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	33
Temperatura barwowa	4000K
Odporność uderowa	IK06
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	10
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wartość efektu stroboskopowego SVM	1.6
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	1198mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Liczba biegunów	2
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp.	65%

Opis produktu

Oprawy hermetyczne to oświetlenie przeznaczone do trudnych warunków, takich jak wilgoć, kurz, czy agresywne chemikalia. Są stosowane w magazynach, halach przemysłowych, stacjach uzdatniania wody i innych obiektach, gdzie standardowe oprawy mogłyby ulec uszkodzeniu. Dzięki szczelnej konstrukcji zapewniają ochronę przed czynnikami zewnętrznymi