

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pila-wt008c-szary-oprawa-hermetyczna-led-36w-nw-4000k-4000lm-ip65-ik08-1200mm-led40s-psu-stal-pc-p-320189.html>



PILA WT008C SZARY OPRAWA HERMETYCZNA LED 36W NW 4000K 4000LM IP65 IK08 1200MM LED40S PSU STAL/ PC

Cena brutto	52,08 zł
Cena netto	42,34 zł
Numer katalogowy	GR_911401813785
Kod producenta	3002802
Kod EAN	8719514964914
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	31
Temperatura barwowa	4000K
Odporność udarowa	IK08
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	22
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0.4
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	1170mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Rodzaj dyfuzora światła	Brak
Liczba biegunów	2
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	4000lm
Prąd znamionowy	170mA
Współczynnik harmonicznych (THD)	20
Kolor obudowy	Szary
Skuteczność świetlna oprawy	111lm/W
Rodzaj rastra	Brak
Wiele barw	Nie

Rozsył światła	Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Przekrój przewodu	0.5mm²
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Szerokość	60mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	33
Maksymalna moc zestawu	36W
Stopień ochrony (IP)	IP65
Wartość migotania Pst LM	1
Rodzaj okablowania	Końcowe
Napięcie znamionowe	220V
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	850°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Współczynnik mocy	0.9
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Rodzaj napięcia	AC
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Oprawka	Inne
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Stan surowy
Wysokość/głębokość	60mm
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Podział światła	Symetryczny

Opis produktu

Oprawy hermetyczne to oświetlenie przeznaczone do trudnych warunków, takich jak wilgoć, kurz, czy agresywne chemikalia. Są stosowane w magazynach, halach przemysłowych, stacjach uzdatniania wody i innych obiektach, gdzie standardowe oprawy mogłyby ulec uszkodzeniu. Dzięki szczelnej konstrukcji zapewniają ochronę przed czynnikami zewnętrznymi