

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pila-wt008c-szary-oprawa-hermetyczna-led-60w-nw-4000k-6000lm-ip65-ik08-1500mm-led60s-psu-stal-pc-p-320190.html>



PILA WT008C SZARY OPRAWA HERMETYCZNA LED 60W NW 4000K 6000LM IP65 IK08 1500MM LED60S PSU STAL/ PC

Cena brutto	69,04 zł
Cena netto	56,13 zł
Numer katalogowy	GR_911401813885
Kod producenta	3002803
Kod EAN	8719514964921
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0.4
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	1470mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Rodzaj dyfuzora światła	Brak
Liczba biegunów	2
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	6000lm
Prąd znamionowy	250mA
Współczynnik harmonicznych (THD)	20
Kolor obudowy	Szary
Skuteczność świetlna oprawy	113lm/W
Rodzaj rastra	Brak
Wiele barw	Nie
Rozsył światła	Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	31
Temperatura barwowa	4000K
Odporność udarowa	IK08
Maks. liczba opraw na wyłącznik	18

nadprądowy B16	
Barwa światła	Biały
Rodzaj okablowania	Końcowe
Napięcie znamionowe	220V
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	850°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Współczynnik mocy	0.9
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Rodzaj napięcia	AC
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Oprawka	Inne
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Stan surowy
Wysokość/głębokość	60mm
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Podział światła	Symetryczny
Przekrój przewodu	0.5mm²
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Szerokość	60mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	22
Maksymalna moc zestawu	53W
Stopień ochrony (IP)	IP65
Wartość migotania Pst LM	1

Opis produktu

Oprawy hermetyczne to oświetlenie przeznaczone do trudnych warunków, takich jak wilgoć, kurz, czy agresywne chemikalia. Są stosowane w magazynach, halach przemysłowych, stacjach uzdatniania wody i innych obiektach, gdzie standardowe oprawy mogłyby ulec uszkodzeniu. Dzięki szczelnej konstrukcji zapewniają ochronę przed czynnikami zewnętrznymi