

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/plyta-asrock-b450-steel-legend-amd-b450-ddr4-sata3-m-2-usb3-1-pcie3-0-am4-atx-p-54495.html>

Płyta ASRock B450 Steel Legend /AMD B450/DDR4/SATA3/M.2/USB3.1 /PCIe3.0/AM4/ATX

Cena brutto	420,85 zł
Cena netto	342,15 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IN_PGARA4M38070
Kod producenta	B450 Steel Legend
Kod EAN	4717677338065
Ilość złącz pamięci DDR4	4
BIOS	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
Uwagi do procesora	6 Power Phase design
Obsługiwane typy procesorów	AMD Ryzen™
Gniazdo procesora	Socket AM4 (1331)
Standard pamięci	DDR4-3466 (OC)
Wbudowana karta graficzna	Brak lub AMD Radeon R-Series/Vega (zależy od procesora)
Chipset płyty głównej	AMD B450
Port LAN	1x Gigabit LAN 100/1000 Mb/s (Realtek® 8111H)
Gniazda USB na płycie głównej	2x USB 2.0 (4 porty) + 1x USB 3.0 (2 porty)
Port Wi-Fi	Nie
Porty USB na panelu tylnym	2x USB 2.0 + 4x USB 3.0 + 1x USB 3.1 + 1x USB 3.1 Type-C
Maksymalna wielkość pamięci	64 GB
Maksymalna ilość portów USB 3.x	8
Format płyty	ATX
Maksymalna ilość portów USB 2.0	6
Port Bluetooth	Brak
Wymiary [S x W] (mm)	305 x 244
Gniazdo zasilania	ATX (24-pin) + ATX12V (8-pin)
Strona producenta	http://www.asrock.com

Inne porty i gniazda	Gniazdo modułu TPM
Strona o towarze	https://www.asrock.com/mb/amd/b450%20steel%20legend/index.asp
Port równoległy (LPT)	Brak
Grupa towarowa	Płyty główne\AMD Socket AM4
Port szeregowy (COM)	1x wewnętrzne gniazdo portu COM
Miejsce serwisowania	Incom Group SA
Port PS/2	Port combo klawiatury/myszy PS/2
Informacje dodatkowe	- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Uwagi do karty sieciowej	Obsługa Lightning/ESD Protection
Opis ogólny	ASRock B450 Steel Legend
Uwagi do złącz PCI	Ridge, Pinnacle Ridge, Picasso and Raven Ridge).*
Nazwa typu	Płyty główne
Złącza PCI Express x1	4
Producent	ASROCK
Złącza PCI Express x16	2
Opakowanie	BOX
Uwagi do karty dźwiękowej	- Gold Audio Jacks
Wyposażenie dodatkowe	2 x Screws for M.2 Sockets, Standoff for M.2 Socket
Gniazda karty dźwiękowej	Wewnętrzne gniazdo S/PDIF
Zintegrowana karta dźwiękowa	Realtek® ALC 892 8-Channel High Definition Audio CODEC
Uwagi do karty graficznej	*The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory installed*
Gniazda karty graficznej	DisplayPort
Uwagi do kontrolera SATA	- Supports ASRock U.2 Kit
Zintegrowany kontroler SATA	Chipset+CPU: 6x SATA III 6Gb/s - RAID 0,1,10 + 1x M.2 + 1x U.2
Zintegrowany kontroler ATA (IDE)	Brak
Uwagi do pamięci RAM	- 15µ Gold Contact in DIMM Slots
Tryb pracy pamięci RAM	Dual Channel

Opis produktu