

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pompa-ciepla-powietrze-woda-split-wewnetrzna-11kw-3f-r410a-zasobnik-cwu-220l-yutaki-s-combi-p-320777.html>



POMPA CIEPŁA POWIETRZE- WODA SPLIT WEWNĘTRZNA 11KW 3F R410A+ ZASOBNIK CWU 220L YUTAKI S COMBI

Cena brutto	13 722,10 zł
Cena netto	11 156,18 zł
Numer katalogowy	GR_RWD-4.0NW1E-220S
Kod producenta	919408
Kod EAN	5900000015378
Model	Jednostka wewnętrzna
Moc grzewcza przy 7/35°C zgodnie z EN 14511	11kW
Napięcie podłączenia	400V
Z grzałką elektryczną	Tak
Stopień ochrony (IP) jednostki wewnętrznej	Inne
Pojemność zbiornika	220l
Funkcja chłodzenia zintegrowana	Tak
Ilość czynnika chłodniczego	1.3kg
Rodzaj czynnika chłodniczego	R410a
Moc elektrycznego elementu grzewczego	6kW
Współczynnik COP przy 7/35°C zgodnie z EN 14511	5
Stopień ochrony (IP) jednostki zewnętrznej	Inne
Klasa energetyczna CO	A+++

Opis produktu

<https://www.hitachiaircon-eractive.com/pl/YUTAKI S COMBI> - Pompa ciepła typu split powietrze-woda ze zintegrowanym zbiornikiem CWU 220L

Pompy ciepła Yutaki S COMBI to rozwiązanie niezwykle popularne wśród firm



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

budowlanych ze względu na jego efektywność energetyczną, dostarczany komfort cieplny oraz łatwość instalacji. Szeroki zakres mocy od 2 do 6 HP sprawia, że jest to model pasujący do każdej instalacji.

Wysokowydajna technologia pomp ciepła utrzymuje komfortową temperaturę w Twoim domu nawet w najzimniejsze dni. Jednocześnie zmniejsza zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i emisję CO2 oraz jest kompatybilna z kolektorami słonecznymi.

Program Czyste powietrze

Nowa linia pomp ciepła Yutaki S Combi zostanie w całości zarejestrowana w ramach Programu Czyste Powietrze w Polsce. Więcej informacji na temat możliwości wkładu państwa na budowę systemu grzewczego z pompą ciepła można znaleźć na stronie: <https://czystepowietrze.gov.pl/>

Wbudowany sterownik ma wyświetlacz LCD i jest łatwy w programowaniu, co daje całkowitą kontrolę nad systemem. Aby zapewnić jeszcze większą kontrolę, jest również kompatybilny z termostatami bezprzewodowymi.

Link do generowania etykiet enerygetycznych: