

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/primus-led-modul-awaryjny-d9a-2h-nicd-3xc-3-6v-2500mah-2h-pod-tuby-led-p-322494.html>



## PRIMUS LED MODUŁ AWARYJNY D9/A 2H (NICD 3XC 3,6V 2500MAH 2H) POD TUBY LED

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Cena brutto                                 | <b>137,46 zł</b>     |
| Cena netto                                  | <b>111,76 zł</b>     |
| Numer katalogowy                            | <b>GR_99946</b>      |
| Kod producenta                              | <b>643554</b>        |
| Kod EAN                                     | <b>5903240594849</b> |
| Źródło światła                              | <b>Inne</b>          |
| Nominalny czas działania                    | <b>2h</b>            |
| Przystosowany do sterowania bezprzewodowego | <b>Nie</b>           |
| Napięcie znamionowe                         | <b>3.6V</b>          |
| Moc                                         | <b>30W</b>           |
| Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140           | <b>Brak</b>          |

### Opis produktu

PRIMUS LED

Moduł awaryjny

-

PRIMUS LED

Zestawy awaryjnego oświetlenia serii PRIMUS LED przeznaczone są do montażu w oprawach oświetleniowych wyposażonych w LED-owe źródła światła o mocy do 30W.

Obudowa wykonana  
z **materiału**  
**wysokiej jakości**

Moduł przykręcany  
**w oprawie lub**  
**na zewnątrz**

Akumulatory **Ni-Cd HT**  
z czasem autonomii  
2h lub 3h

Funkcje: A - awaryjna  
lub SA - sieciowo-  
awaryjna

#### SCHEMATY PODŁĄCZENIA

Modułu awaryjnego

Model

PRIMUS LED

Sposób montażu

Przykręcany w oprawie oświetleniowej lub na zewnątrz

Tryb pracy

A - awaryjny lub SA - sieciowo-awaryjny

Materiał

Wysokiej jakości poliwęglan PC klasy V0

Akumulator

NiCd HT

Czas autonomii

2h lub 3h

Stopień szczelności

IP20



**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**  
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24  
TEL. 570 555 998  
sklep@angryexpert.com

---

Zakres temperatur pracy

ta 5°C ÷ 40°C

Napięcie zasilania

230V AC 50 Hz

Polski producent oświetlenia  
awaryjnego i ewakuacyjnego

Produkujemy oświetlenie, które ratuje życie.