

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/punkt-dostepowy-router-tl-merc-mw300d-300mb-s-adsl-tp-link-mercusys-p-112775.html>

PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER TL-MERC-MW300D 300Mb/s ADSL TP-LINK / MERCUSYS

Cena brutto	124,90 zł
Cena netto	101,55 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	del_TL-MERC-MW300D
Kod producenta	TL-MERC-MW300D
Kod EAN	6935364089634

Opis produktu

Router TL-MERC-MW300D jest urządzeniem przeznaczonym do współdzielenia łącza internetowego dostarczanego za pomocą technologii ADSL Annex A. Posiada wbudowany modem ADSL kompatybilny z ADSL/ADSL2/ADSL2+, punkt dostępowy w standardzie IEEE802.11b/g/n umożliwiający transmisję danych z prędkością do 300Mb/s oraz switch 3-portowy. Port WAN jest w postaci złącza RJ11, do podłączenia bezpośrednio do linii telefonicznej.

Wyróżniającą cechą urządzenia jest obsługa standardu 802.11n umożliwiająca transmisję danych z prędkością do 300Mb/s. TL-MERC-MW300D zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, NAT, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP. Możliwa jest również obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie.

Zakres częstotliwości:	2.4 ... 2.4835 GHz
Typ anteny:	2 x Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Porty LAN:	3x RJ-45 (10/100 Mb/s, Auto MDI/MDX)
Interfejs WAN:	1x RJ-11 ADSL/ADSL2/ADSL2+ Annex A
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Czułość odbiornika:	270M : -73dBm@10% PER 130M : -75dBm@10% PER 54M : -77dBm@10% PER 11M : -90dBm@10% PER 6M : -94dBm@10% PER 1M : -96dBm@10% PER
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Port USB:	
Aktualizacja firmware:	
Moc nadajnika:	dBm

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

Tryby pracy:	Access Point
Zabezpieczenia:	WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Kontrolki LED:	Power ADSL, INTERNET, WiFi LAN
Wybrane cechy:	Przycisk WPS/RESET Wbudowany 3-portowy switch Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości Przekierowanie portów DMZ lista klientów DHCP IPv4/IPv6
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Zasilanie:	9 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	136 x 94 x 25 mm W zestawie splitter linii DSL
Producent / Marka:	TP-LINK / MERCUSYS
Gwarancja:	2 lata