

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/r-c1-unored-kolek-rozporowy-uniwersalny-koszulka-czerwona-fi6-sloik-opk1000-szt-p-325222.html>



R-C1-UNORED KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY KOSZULKA CZERWONA FI6 SŁOIK (OPK.1000 SZT.)

Cena brutto	62,17 zł
Cena netto	50,54 zł
Numer katalogowy	GR_R-C1-UNORED
Kod producenta	988638
Kod EAN	5906675399584
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	6mm
Ze śrubą	Nie
Model	Kołek uniwersalny
Długość	28mm
Głębokość wiercenia	38mm

Opis produktu

Uniwersalny kołek rozporowy Rawlplug R-C1-UNORED 6x28 mm – 1000 szt.

UNO to uniwersalny kołek rozporowy o średnicy 6 mm, przeznaczony do zakotwień w różnych rodzajach podłoża – zarówno pełnych, jak i otworowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji i skrzydełkom antyrotacyjnym zapewnia pewne mocowanie nawet w trudnych warunkach montażowych.

Cechy produktu

- **Odwrócony rozpór** umożliwia montaż w każdym rodzaju podłoża
- **Krótką długość** pozwala na zastosowanie w cienkich ściankach
- **Wyjątkowa geometria** gwarantuje maksymalny rozpór i przyczepność
- **Górna strefa konstrukcji** zapewnia 100% pewności kotwienia
- **Skrzydełka antyrotacyjne** chronią przed obrotem kołka w otworze
- **Kołnierz** stabilizuje kołek i zapobiega jego ślizganiu się w otworze

Zastosowanie

Produkt idealny do mocowania lekkich i średnich elementów montażowych w różnego typu podłożach:

- akcesoria łazienkowe
- kotły
- szafki, wsporniki i uchwyty ściennie
- instalacje elektryczne

- oświetlenie
- grzejniki
- sufity podwieszane
- uchwyty TV

Korzyści

- Bezpieczne kotwienie nawet w nieznanym lub zniszczonym podłożu
- Uniwersalność zastosowań dzięki kompatybilności z wieloma materiałami
- Stabilne osadzenie bez ryzyka obracania się w otworze
- Oszczędność miejsca – montaż możliwy w cienkich przegrodach
- Prosty i szybki montaż z użyciem standardowego wkręta

Dane techniczne

- **Indeks:** UNO-K-10
- **EAN:** 5906675009612
- **Średnica kołka:** 10 mm
- **Długość kołka:** 36 mm
- **Zalecana średnica wkręta:** 5,0 – 8,0 mm
- **Minimalna głębokość otworu:** 46 mm
- **Minimalna grubość podłoża:** 80 mm
- **Minimalny rozstaw:** 72 mm
- **Minimalna odległość od krawędzi:** 72 mm
- **Zalecane podłoża:** beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, cegła dziurawka, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa, płyta cementowo-gipsowa
- **Opakowanie:** karton – 50 szt.
- **Waga opakowania:** 0,32 kg

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o zalecanej średnicy i głębokości. Oczyszczyć go dokładnie za pomocą szczotki, wykonując kilkakrotne ruchy w przód i w tył. Następnie wbij kołek UNO w otwór, aż do momentu osadzenia się kołnierza przy powierzchni. Przez mocowany element wprowadź odpowiedni wkręt i dokręć do pełnego zakotwienia. Upewnij się, że kołek nie obraca się i jest stabilnie osadzony w podłożu.