

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/rc065b-g5-bialy-oprawa-panel-led-pt-34w-nw-4000k-4100lm-ip20-600x600-90st-41s-psu-oc-stalpmma-p-321592.html>



RC065B G5 BIAŁY OPRAWA PANEL LED PT 34W NW 4000K 4100LM IP20 600X600 90ST 41S PSU OC STAL/PMMA

Cena brutto	103,46 zł
Cena netto	84,11 zł
Numer katalogowy	GR_911401876085
Kod producenta	3030832
Kod EAN	8720169516601
Rodzaj napięcia	AC
Typ połączenia	Kabel
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Oprawka	Inne
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Wysokość/głębokość	60mm
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywołności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	75000h
Podział światła	Symetryczny
Wiele barw	Nie
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Szerokość	595mm
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Maksymalna moc zestawu	34W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odpowiednie do montażu ściennego	Nie
Rodzaj okablowania	Końcowe
Napięcie znamionowe	220V
Przekrój przewodu	0.75mm2
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s

Źródło światła	LED, niewymienne
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	17
Szerokość wbudowania	595mm
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Wartość migotania Pst LM	1
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	4100lm
Kolor obudowy	Biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Współczynnik harmonicznych (THD)	20
Rodzaj rastra	Brak
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	80%
Skuteczność świetlna oprawy	120lm/W
Rozsył światła	Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	Nie wymagany
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Malowanie proszkowe
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Temperatura barwowa	4000K
Odporność uderowa	IK02
Liczba źródeł światła	1
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Stal
Wysokość/głębokość wbudowania	120mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	595mm
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	19
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Liczba biegunów	2
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	10
Długość wbudowania	595mm
Prąd znamionowy	190mA
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0.4

Opis produktu

Panel LEDINAIRE gen 5 RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW KOD PRODUKTU: 911401876085 EAN: 8720169516601

Rodzina LEDINAIRE od Philips to sprawdzone oprawy LED, które łączą wysoką jakość z przystępną ceną. Charakteryzują się klasycznym i delikatnym designem, trwałością i energooszczędnością, dzięki czemu są idealnym wyborem do oświetlenia ogólnego (wersja NOC) oraz biur i szkół (wersja OC).

Parametry techniczne:

Moc: 34 W

Strumień świetlny: 4100 lm

Skuteczność świetlna: 120 lm/W

Temperatura barwowa: 4000 K

CRI: 80

Trwałość: 75000 godzin dla L70

Stopień ochrony: IP 20/40

Ochrona przed uderzeniami: IK02

Klasa bezpieczeństwa: Klasa bezpieczeństwa II

Napięcie wejściowe: 220 do 240 V

Kąt świecenia: 90°

Współczynnik mocy: 0.9

Zakres temperatur otoczenia, na którą może być narażony panel: od -10°C do +35°C

Max. liczba opraw na bezpieczniku B-16: 10

Materiał korpusu: stal

Wykończenie klosza/soczewki: soczewka mikropryzmatyczna

Połączenie: CFW - goły przewód dla szybkiej instalacji

Przewód: 2 x 0,75 mm²

Szkoły

Komfortowe i lepiej oświetlone sale lekcyjne sprzyjają nauce. Panele LED Philips LEDINAIRE w wersjach OC (UGR<19) zapewniają rozproszone światło, które nie męczy wzroku ani nie oślepia.

Biura

W pomieszczeniach spędzamy średnio ponad 90% naszego czasu, z czego aż 36% w miejscu pracy. Nowoczesne panele oświetleniowe LED Philips LEDINAIRE zapewniają wydajne, komfortowe światło, które sprzyja koncentracji i minimalizuje zmęczenie wzroku (UGR<19).

Sklepy

Odpowiednie oświetlenie ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia sprzedaży oraz dobrej widoczności. Dobrze dobrane światło, takie jak w panelach LED Philips LEDINAIRE, doskonale eksponuje produkty, szczególnie w strefach z żywnością, tworząc atrakcyjną atmosferę, która zachęca klientów do zakupów.

AKCESORIA:

-
—

[_Ramka RC059Z SMB
W60L60_](#)

-
—

[_Linka RC159Z
Safety Cable_](#)

-
—

[_Klipsy RC159Z Plaster
Ceiling SMB-PLC_](#)

PLIKI DO POBRANIA:

- [Karta katalogowa](#)
- [Instrukcja montażu](#)

- [Plik fotometryczny .IES](#)
- [EPD](#)

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips - globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA - polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność - wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact - marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Philips Dynalite - od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub - program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.