

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/rozdzielnia-plastikowa-pt-multimedialna-2x-plyta-1x-th35-ip30-630.5x348x94.5-drzwi-went-bialy-volta-p-318321.html>



ROZDZIELNIA PLASTIKOWA PT MULTIMEDIALNA 2X PŁYTA 1X TH35 IP30 630.5X348X94.5 DRZWI WENT BIAŁY VOLTA

Cena brutto	256,59 zł
Cena netto	208,61 zł
Numer katalogowy	GR_VU36NWB
Kod producenta	689447
Kod EAN	3250616615731
Wysokość wbudowania	615mm
Z zamkiem	Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Z otworem
Szerokość	348mm
Sposób montażu	Podtynkowy
Głębokość wbudowania	90mm
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Materiał obudowy	Inne
Rodzaj zamknięcia	Inne
Szerokość wbudowania	335mm
Transparentna pokrywa/drzwi	Nie
Kolor	Biały
Drzwi przepuszczające sygnał	Nie
Wysokość	630.5mm
Stopień ochrony (IP)	IP30
Numer RAL	9010
Liczba rzędów	3
Głębokość wewnętrzna	91.5mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	12
Liczba modułów	36

Opis produktu

Dane techniczne

ukryj wszystkie

Konstrukcja

Montaż: Montaż podtynkowy

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu: tak

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN: tak

Nadaje się do multimediiów: tak

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe: 400 V

Prąd

Prąd znamionowy In: 63 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka: Zatrzask

Stopień ochrony z drzwiami.: 30

Zamykany: nie

Liczba drzwi: 1

Przezroczysta pokrywa/drzwi: nie

Materiał

Kolor: biały

Kolor: biały

Kolor RAL: RAL 9010

Materiał: materiały różne

Powierzchnia: pokryty galwanicznie

Wymiary

Głębokość montażu: 90 mm

Głębokość produktu: 94,5 mm

Głębokość wewnętrzna: 91,5 mm

Wysokość produktu: 630,5 mm

Wysokość montażu: 615 mm

Długość: 630,5 mm

Szerokość produktu: 348 mm

Szerokość w jednostkach podziału: 12

Grubość materiału ścianki bocznej: 2,5 mm

Wysokość: 615 mm

Szerokość: 335 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz: nie

Dostawa

Z osłoną: nie

Akcesoria

Z płytką montażową: tak

Z zamkiem: nie

Wypożyczenie

Liczba elementów: 12

Liczba rzędów pod aparaty: 3

Liczba pól / sekcji: 1

Liczba rzędów w rozdzielnicy: 1

Akcesoria dodatkowe: tak

Możliwość rozszerzenia: tak

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT): 650 °C

Dyrektywa europejska WEEE: dotyczy

Klasa ochrony według IEC-61140: II

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK: IK05

Stopień ochrony: IP30

Klasa ochronności: klasa ochronności II

Bezhalogenowy: tak

Odporność na porażenia: IK05

Odporność na promienie ultrafioletowe: tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza: -40...40 °C

Głębokość: **94.5mm**