

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/s303-tx3-wylacznik-nadpradowy-c-50a-3p-3m-6ka-p-322122.html>

## S303 TX3 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 50A 3P 3M 6KA

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Cena brutto                                                     | <b>150,00 zł</b>             |
| Cena netto                                                      | <b>121,95 zł</b>             |
| Numer katalogowy                                                | <b>GR_403550</b>             |
| Kod producenta                                                  | <b>002779</b>                |
| Kod EAN                                                         | <b>3414970389633</b>         |
| Odległość między szczeblami                                     | <b>250mm</b>                 |
| Kolor                                                           | <b>Inne</b>                  |
| Rodzaj szczebli                                                 | <b>Profil bez perforacji</b> |
| Materiał                                                        | <b>Stal</b>                  |
| Wysokość drabinki kablowej                                      | <b>55mm</b>                  |
| Głębokość wbudowania                                            | <b>44mm</b>                  |
| Liczba biegunów chronionych                                     | <b>3</b>                     |
| Napięcie znamionowe                                             | <b>400V</b>                  |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 | <b>6kA</b>                   |
| Prąd znamionowy                                                 | <b>50A</b>                   |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                   | <b>4kV</b>                   |
| Zakres częstotliwości                                           | <b>50Hz</b>                  |
| Klasa ograniczenia energii                                      | <b>3</b>                     |
| System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | <b>Nie</b>                   |
| Perforacja boczna                                               | <b>Tak</b>                   |
| Rodzaj ściany bocznej                                           | <b>Profil (otwarty)</b>      |
| Zabezpieczenie powierzchni                                      | <b>Ocynk ogniowy</b>         |
| Szerokość drabinki kablowej                                     | <b>500mm</b>                 |
| Stopień ochrony (IP)                                            | <b>IP20</b>                  |
| Stopień zanieczyszczenia (N)                                    | <b>2</b>                     |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                               | <b>3</b>                     |
| Gatunek materiału                                               | <b>Inne</b>                  |
| Długość                                                         | <b>3000mm</b>                |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 | <b>10kA</b>                  |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                 | <b>500V</b>                  |



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Rodzaj napięcia             | <b>AC</b> |
| Charakterystyka wyzwalania  | <b>C</b>  |
| Liczba biegunów (całkowita) | <b>3</b>  |

## Opis produktu

Wyłączniki nadprądowe S 300 serii TX<sup>3</sup>- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa- 6000 A według IEC 60898-1 - 230/400 V~ - 10 kA według IEC 60947-2 - 230/400 V~ Trójbiegunowy 400 V~ Charakterystyka C- Prąd znamionowy: 50 A- Szerokość w modułach 17,5 mm: 3- Montaż na wsporniku TH35- Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych- Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX<sup>3</sup>- Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych- Dzwignia załączająca w kolorze czarnym