

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-harmony-xb4-przycisk-plaski-zielony-metalowy-xb4ba31-p-324642.html>

## Schneider Electric Harmony XB4 Przycisk płaski zielony, metalowy, XB4BA31

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Cena brutto                       | <b>60,10 zł</b>           |
| Cena netto                        | <b>48,86 zł</b>           |
| Numer katalogowy                  | <b>GR_XB4BA31</b>         |
| Kod producenta                    | <b>033225</b>             |
| Kod EAN                           | <b>3389110886955</b>      |
| Średnica otworu                   | <b>22.5mm</b>             |
| Rodzaj przycisku                  | <b>Płaski</b>             |
| Materiał pierścienia czołowego    | <b>Metal</b>              |
| Z pierścieniem czołowym           | <b>Tak</b>                |
| Liczba pozycji sterowniczych      | <b>1</b>                  |
| Możliwość podświetlenia           | <b>Nie</b>                |
| Liczba styków zwiernych           | <b>1</b>                  |
| Rodzaj połączenia elektrycznego   | <b>Połączenie śrubowe</b> |
| Stopień ochrony (NEMA)            | <b>13</b>                 |
| Kształt soczewki                  | <b>Okrągły</b>            |
| Kolor przycisku                   | <b>Zielony</b>            |
| Kolor pierścienia czołowego       | <b>Chrom</b>              |
| Z samopowrotem                    | <b>Tak</b>                |
| Bez samopowrotu                   | <b>Nie</b>                |
| Napięcie zasilania źródła światła | <b>0V</b>                 |
| Stopień ochrony (IP)              | <b>IP66</b>               |
| Liczba styków rozwiernych         | <b>0</b>                  |
| Liczba styków przełącznych        | <b>0</b>                  |

### Opis produktu

Przycisk ten zapewnia ergonomiczne rozwiązanie do sterowania Twoimi maszynami oraz prosty montaż w 22mm otworach. Jest łatwo rozpoznawalny dzięki swojemu kolorowi i oznaczeniu, co minimalizuje błędy podczas podłączania kabli i późniejszej konserwacji. Jest odporny na uderzenia, pył, wodę i wibracje dzięki certyfikatom IP66, IP67, IP69, IP69K, czyniąc go idealnym do pracy w ciężkich warunkach otoczenia.