

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-harmony-xb5-glowka-przycisku-plastikowego-zielona-bez-oznaczenia-zb5aa3-p-322869.html>



## Schneider Electric Harmony XB5 Główka przycisku płaskiego plastikowego, zielona bez oznaczenia, ZB5AA3

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Cena brutto                            | <b>15,62 zł</b>          |
| Cena netto                             | <b>12,70 zł</b>          |
| Numer katalogowy                       | <b>GR_ZB5AA3</b>         |
| Kod producenta                         | <b>050619</b>            |
| Kod EAN                                | <b>3389110904529</b>     |
| Kolor pierścienia czołowego            | <b>Czarny</b>            |
| Liczba pozycji sterowniczych           | <b>1</b>                 |
| Kształt soczewki                       | <b>Okrągły</b>           |
| Kolor przycisku                        | <b>Zielony</b>           |
| Materiał pierścienia czołowego         | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Stopień ochrony (IP) strony czołowej   | <b>IP66</b>              |
| Stopień ochrony części czołowej (NEMA) | <b>13</b>                |
| Średnica otworu                        | <b>22.5mm</b>            |
| Rodzaj przycisku                       | <b>Płaski</b>            |

### Opis produktu

Ta zielona główka przycisku Harmony XB5, płaska, działa dzięki sprężynowemu mechanizmowi powrotnemu. Ta główka przycisku zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Jest łatwo montowana i wymieniana na kompatybilnych kompletnych przyciskach i blokach stykowych poprzez montaż zatrzaskowy. Jest odporny na uderzenia, odporny na kurz, odporny na wodę i odporny na wibracje dzięki IP66 / IP67 / IP69 / IP69K. Posiada plastikową maskownicę, dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań wymagających dobrej odporności na czynniki chemiczne i/lub podwójnej izolacji elektrycznej. Został zaprojektowany tak, aby pasował do standardowego otworu 22 mm, zapewniając kompatybilność podczas instalacji w istniejących wcześniej maszynach. Szeroki zakres temperatur pracy od -40°C do 70°C pozwala na wszechstronne zastosowanie produktu.