

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-miniaturowy-stycznik-mocy-tesys-k-6a-3p-1nc-cewka-24vac-zaciski-srubowe-lc1k0601b7-p-322886.html>



Schneider Electric Miniaturowy stycznik mocy TeSys K 6A 3P 1NC cewka 24VAC zaciski śrubowe, LC1K0601B7

Cena brutto	87,44 zł
Cena netto	71,09 zł
Numer katalogowy	GR_LC1K0601B7
Kod producenta	054559
Kod EAN	3389110368833
Szerokość	45mm
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	1
Liczba styków głównych zwiernych	3
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	24V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz	440V
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V	4A
Wysokość	58mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	24V
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	2.2kW
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V	20A
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	440V
Liczba styków głównych rozwiernych	0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	6A
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V	1.5kW

Opis produktu

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Stycznik TeSys K, 3 biegunowy (3NO), do zastosowań w sterowaniu silnikami do 6A/690V AC-3 (2,2kW@400V), oraz do zastosowań w sterowaniu obciążeniem nieindukcyjnym do 20A/690V AC-1. Posiada cewkę 24V 50/60Hz AC, wbudowany styk pomocniczy 1NC, podłącze nie przez zaciski śrubowe. Zapewnia niezawodność i trwałość w standardowych zastosowaniach przy szybkości pracy do 600 cykli/godzinę i w środowisku do 50°C. Bardzo kompaktowy (45mm szerokości), montaż na szynie DIN lub mocowanie śrubowe. Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), zgodność z Green Premium (RoHS/REACH). Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając produktom zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak RoHS i REACH, a także doskonałą przejrzystość w kwestii ujawniania informacji o środowisku i instrukcji dotyczących zakończenia eksploatacji.

Głębokość: **57mm**