PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Dane aktualne na dzień: 12-02-2026 07:38

Link do produktu: https://www.angryexpert.com/schneider-electric-ogranicznik-przepiec-acti9-ipfk40-t2-3n-31-biegunowy-typ2-40-ka-a9l15688-p-318235.html

Schneider Electric Ogranicznik przepięć Acti9 iPFK40-T2-3N 3+1-biegunowy Typ2 40 kA, A9L15688

Cena brutto	**287,37 zł**
Cena netto	**233,64 zł**
Numer katalogowy	**GR_A9L15688**
Kod producenta	**580069**
Kod EAN	**3606480089879**
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpieczn	**40A**
Stopień ochrony (IP)	**IP20**
Rozmiar	**4 moduły**
Bieguny	**3+N/PE**
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	**15kA**
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	**Optyczny**
Maks. przekrój przewodu elastycznego	**16mm2**
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)	**40kA**
Poziom ochrony L-N	**1.5kV**
Układ sieciowy	**TT**
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecz	**40A**
Sposób montażu	**Szyna montażowa DIN 35 mm**
Poziom ochrony	**1.5kV**
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	**340V**
Znamionowe napięcie AC	**400V**
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	**25mm2**
Liczba przewodów (bez uziemienia)	**3**
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)	**25kA**
Poziom ochrony N-PE	**1.5kV**

Opis produktu

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Ogranicznik przepięć Acti9 iPF K o numerze referencji A9L15688 chroni instalacje elektryczne przed skutkami pośredniego wyładowania piorunowego oraz przed przepięciami łączeniowymi. Jest to ogranicznik przepięć typu 2. Jest wyposażony we wskaźnik sygnalizujący uszkodzenie po odprowadzeniu udaru. Ogranicznik Acti9 iPF K jest możliwy do zastosowania w systemach uziemienia TT i TN-S dzięki odpowiedniej budowie, na którą składa się iskiernik sumujący w torze N-PE oraz warystory w torach L-N. W połączeniu z wkładką bezpiecznikową, może być stosowany przy prądach zwarciowych do 25 kA. Maksymalny prąd wyładowczy Imax wynosi 40kA. Znamionowy prąd wyładowczy In wynosi 15kA. Ograniczniki w układzie połączeń 3+1 mogą być stosowane do instalacji 3-fazowych. Charakteryzują się bardzo niskim poziomem ochrony Up <= 1,5 kA.