

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-ogranicznik-przepiec-iprd1-125r-t12-3n-31-biegunowy-typ1typ2-12-5-ka-ze-stykiem-a9l16482-p-325023.html>



Schneider Electric Ogranicznik przepięć iPRD1 12.5R-T12-3N 3+1-biegunowy Typ1+Typ2 12,5 kA ze stykiem, A9L16482

Cena brutto	646,37 zł
Cena netto	525,50 zł
Numer katalogowy	GR_A9L16482
Kod producenta	893907
Kod EAN	3606481490223
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
Poziom ochrony L-N	1.5kV
Prąd udarowy (10/350 μs)	12.5kA
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN 35 mm
Klasa ochronności	Typ 1+2
Poziom ochrony	1.5kV
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	20kA
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)	50kA
Wytrzymałość zwarcia (Iscr)	50kA
Typ 2	Tak
Poziom ochrony N-PE	1.5kV
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba biegunów	4
Rozmiar	8 modułów
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	350V
Znamionowe napięcie AC	400V
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35mm²
Liczba przewodów (bez uziemienia)	3

Opis produktu



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Na ziemi występuje jednocześnie od 2 000 do 5 000 burz. Burzom towarzyszą wyładowania atmosferyczne, które stanowią poważne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla urządzeń. Pioruny trafiają w ziemię z częstością od 30 do 100 razy na sekundę. Każdego roku występuje około 3 miliardów doziemnych wyładowań piorunowych. Wyładowania atmosferyczne powodują dużą liczbę pożarów, często na obszarach rolniczych (niszcząc domy lub powodując ich uszkodzenia). Wyładowania atmosferyczne uszkadzają także systemy elektryczne lub elektroniczne urządzeń, a w szczególności: urządzenia elektryczne i elektroniczne, urządzenia wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji, sprzęt RTV i AGD, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Koszt naprawy uszkodzenia spowodowanego wyładowaniem często jest wysoki.