

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-powerlogic-licznik-energii-trojfazowy-63a-kl-1-mid-modbus-a9mem3155-p-318978.html>



Schneider Electric PowerLogic Licznik energii trójfazowy 63A kl 1 MID Modbus, A9MEM3155

Cena brutto	1 413,70 zł
Cena netto	1 149,35 zł
Numer katalogowy	GR_A9MEM3155
Kod producenta	540315
Kod EAN	3606480481529
Maksymalny prąd (Imax)	63A
Liczba taryf licznika	Wielotaryfowy
Wyjście impulsowe	Elektryczny
Szerokość	90mm
Rodzaj energii mierzonej	Moc czynna i bierna
Wysokość	95mm
Liczba impulsów	0Imp/kWh (kvarh)
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe (Un) L-L	173V
Szerokość wyrażona liczbą modułów	5
Liczba pozycji licznika	9
Liczba faz	Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Odpowiednie do	Pobór/zwrot
Rodzaj interfejsu	Modbus
Rodzaj wskaźnika	Cyfrowy
Typ licznika	Elektroniczny
Dopuszczenie	MID (Measuring Instruments Directive)
Rodzaj wyjścia impulsowego	D0
Model	Pomiar bezpośredni
Sterowanie taryfami	Zewnętrzny/wewnętrzny
Napięcie znamionowe (Un) N-L	100V
Sposób montażu	REG/DRA
Prąd znamionowy (In)	63A
Zakres częstotliwości	50Hz

Stopień ochrony (NEMA)	1
Klasa dokładności	B

Opis produktu

Liczniki energii serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii montowanych na szynie DIN z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączenia zasilania, migającą żółtą diodę LED do sprawdzania dokładności, alarm przeciążeniowy oraz wskaźniki komunikacyjne. Licznik ten może być używany w aplikacjach subbillingowych i obsługuje 4 harmonogramy taryfowe. Licznik zapewnia następujące klasy dokładności: Energia czynna: klasa 1 wg IEC 62053-21, Energia czynna: klasa B wg EN 50470-3 oraz Energia czynna: klasa 1 wg IEC 61557-12. Miernik zmierzy moc czynną i bierną, energię czynną i bierną, napięcie i prąd. Z czterokwadrantowym pomiarem energii. Zaprojektowany dla sieci 50Hz lub 60Hz, napięcie zasilania może wynosić od 100 do 277VAC lub 173 do 480VAC. Liniowy prąd znamionowy dla tego licznika jest do 63A przez bezpośrednie połączenie i obsługuje konfiguracje jednofazowe i neutralne, trójfazowe i trójfazowe i neutralne. Protokół komunikacyjny to Modbus z obsługą zacisków śrubowych. Istnieje jedno programowalne wejście cyfrowe i jedno programowalne wyjście cyfrowe, które może być używane jako wyjście impulsowe. Certyfikaty obejmują EAC, CE, UL i MID. Wymiary produktu są następujące: szerokość 3,54 cala (90 mm), głębokość 2,72 cala (69 mm), wysokość 3,74 cala (95 mm) i waga produktu 9,17 uncji (260 g). Kompatybilny z oprogramowaniem do zarządzania energią, aby wykorzystać cyfrową instalację zasilania IoT. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.

Głębokość: **69mm**