

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-stycznik-mocy-tesys-k-12a-3p-1nc-cewka-24vdc-zaciski-skrzynkowe-lp1k1201bd-p-324556.html>

## Schneider Electric Stycznik mocy TeSys K 12A 3P 1NC cewka 24VDC zaciski skrzynkowe, LP1K1201BD

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Cena brutto                              | <b>123,98 zł</b>          |
| Cena netto                               | <b>100,80 zł</b>          |
| Numer katalogowy                         | <b>GR_LP1K1201BD</b>      |
| Kod producenta                           | <b>080135</b>             |
| Kod EAN                                  | <b>3389110790771</b>      |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V     | <b>5.5kW</b>              |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | <b>20A</b>                |
| Rodzaj podłączenia styków głównych       | <b>Połączenie śrubowe</b> |
| Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V    | <b>6A</b>                 |
| Wysokość                                 | <b>58mm</b>               |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | <b>24V</b>                |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych     | <b>0</b>                  |
| Liczba styków głównych zwiernych         | <b>3</b>                  |
| Liczba styków głównych rozwiernych       | <b>0</b>                  |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | <b>12A</b>                |
| Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V     | <b>2.2kW</b>              |
| Szerokość                                | <b>45mm</b>               |
| Rodzaj napięcia sterowania               | <b>DC</b>                 |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych   | <b>1</b>                  |

### Opis produktu

Stycznik TeSys K, 3 biegunowy (3NO), do zastosowań w sterowaniu silnikami do 12A/690V AC-3 (5,5kW@400V), oraz do zastosowań w sterowaniu obciążeniem nieindukcyjnym do 20A/690V AC-1. Posiada cewkę 24V DC, wbudowany styk pomocniczy 1NC, podłączenie przez zaciski śrubowe. Zapewnia niezawodność i trwałość w standardowych zastosowaniach przy szybkości pracy do 600 cykli/godzinę i w środowisku do 50°C. Bardzo kompaktowy (45mm szerokości), montaż na szynie DIN lub mocowanie śrubowe. Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), zgodność z Green Premium (RoHS/REACH). Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając produktom zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak RoHS i REACH, a także doskonałą przejrzystość w kwestii ujawniania informacji o środowisku i instrukcji dotyczących zakończenia eksploatacji.



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

---

Głębokość: **57mm**