

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-stycznik-mocy-tesys-k-ac3-16a-3p-1no-cewka-24vac-zaciski-skrzynkowe-lc1k1610b7-p-318983.html>



Schneider Electric Stycznik mocy TeSys K AC3 16A 3P 1NO cewka 24VAC zaciski skrzynkowe, LC1K1610B7

Cena brutto	139,64 zł
Cena netto	113,53 zł
Numer katalogowy	GR_LC1K1610B7
Kod producenta	036074
Kod EAN	3389110124286
Wysokość	58mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	24V
Liczba styków pomocniczych zwrotnych	1
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	7.5kW
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V	20A
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	440V
Liczba styków głównych rozwnych	0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	16A
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V	2.2kW
Szerokość	45mm
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Liczba styków pomocniczych rozwnych	0
Liczba styków głównych zwrotnych	3
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	24V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz	440V
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V	6A

Opis produktu



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Stycznik TeSys K, 3 biegunowy (3NO), do zastosowań w sterowaniu silnikami do 16A/690V AC-3 (7,5kW@400V), oraz do zastosowań w sterowaniu obciążeniem nieindukcyjnym do 20A/690V AC-1. Posiada cewkę 24V 50/60Hz AC, wbudowany styk pomocniczy 1NO, podłączenie przez zaciski śrubowe. Zapewnia niezawodność i trwałość w standardowych zastosowaniach przy szybkości pracy do 600 cykli/godzinę i w środowisku do 50°C. Bardzo kompaktowy (45mm szerokości), montaż na szynie DIN lub mocowanie śrubowe. Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), zgodność z Green Premium (RoHS/REACH). Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając produktom zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, takim i jak RoHS i REACH, a także doskonałą przejrzystość w kwestii ujawniania informacji o środowisku i instrukcji dotyczących zakończenia eksploatacji. Multi-standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/Reach).

Głębokość: **57mm**