

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-stycznik-mocy-tesys-tvs-ac3-18a-3p-1no-cewka-230v-5060hz-lc1e1810p7-p-322014.html>



## Schneider Electric Stycznik mocy TeSys TVS AC3 18A 3P 1NO cewka 230V 50/60HZ, LC1E1810P7

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Cena brutto                                    | <b>84,20 zł</b>           |
| Cena netto                                     | <b>68,45 zł</b>           |
| Numer katalogowy                               | <b>GR_LC1E1810P7</b>      |
| Kod producenta                                 | <b>665974</b>             |
| Kod EAN                                        | <b>3606480894664</b>      |
| Rodzaj napięcia sterowania                     | <b>AC</b>                 |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych         | <b>0</b>                  |
| Liczba styków głównych zwiernych               | <b>3</b>                  |
| Rodzaj połączenia styków głównych              | <b>Połączenie śrubowe</b> |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | <b>230V</b>               |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych           | <b>1</b>                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V           | <b>7.5kW</b>              |
| Liczba styków głównych rozwiernych             | <b>0</b>                  |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V       | <b>18A</b>                |

### Opis produktu

Stycznik EasyPact TVS 3 biegunowy do zastosowań silnikowych do 18A 9kW@440V. Wyposażony jest w cewkę 230V 50/60Hz AC, wbudowane styki pomocnicze 1NO, połączenia zasilania i sterowania przez zaciski śrubowe. Szerokość 45mm dla standardowych prędkości pracy do 1800 cykli na godzinę. Zapewnia standardową niezawodność i trwałość z 1,2 Mcykli trwałości elektrycznej AC-3 i 10 Mcykli trwałości mechanicznej. Temperatura pracy od -5°C do 55°C, montaż na szynie DIN, brak obniżenia wartości znamionowych do 3000m wysokości. Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, CCC, EAC) oraz zgodność z Green Premium (RoHs/Reach).