

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-stycznik-modulowy-acti9-ict50-16-20-230-16a-2no-50hz-230240-vac-a9c22712-p-318922.html>

Schneider Electric Stycznik modułowy Acti9 iCT50-16-20-230 16A 2NO 50Hz 230/240 VAC, A9C22712

Cena brutto	108,80 zł
Cena netto	88,45 zł
Numer katalogowy	GR_A9C22712
Kod producenta	510220
Kod EAN	3606480097058
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek (kompensacja DUO)	1500VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek (z kompensacją rów	800VA
Głębokość wbudowania	43.5mm
Liczba styków zwiernych	2
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowe napięcie pracy	250V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2000W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek	850VA
Znamionowe napięcie sterujące	230V
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Liczba styków rozwiernych	0
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Znamionowy prąd pracy	16A

Opis produktu

Stycznik modułowy iCT50-16-20-230 16A 2NO 50Hz 230/240 VAC ,o numerze A9C22712. Optyczny wskaźnik stanu styków wyjściowych, możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Jest to urządzenie zdalnego sterowania Prąd znamionowy wynosi 16A Wytrzymałość elektryczna sięga do 100000 cykli dla AC-7A lub AC-1, 30000 cykli dla AC-7C, AC-3, AC-5A lub AC-5B. Maksymalna liczba operacji przełączania to 6 na minutę. Stopień ochrony to IP20 i IP40 w obudowie. Jest montowany na szynie DIN. To urządzenie może być używane do zdalnego przełączania obciążeń oświetleniowych, małych silników (wentylatory, miksery) lub aplikacji systemów HVAC. Jest kompatybilny ze wszystkimi pomocniczymi urządzeniami sterującymi Acti 9, do zastosowań związanych z oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją. Ten produkt jest zgodny z normą IEC/EN 61095.