

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-kombinowany-k60-dpnvigik-b10-30-ac-b-10a-1n-biegunowy-30-ma-typ-ac-a9d22610-p-319438.html>



Schneider Electric Wyłącznik kombinowany K60 DPNVigiK-B10-30-AC B 10A 1N-biegunowy 30 mA typ AC, A9D22610

Cena brutto	152,79 zł
Cena netto	124,22 zł
Numer katalogowy	GR_A9D22610
Kod producenta	554769
Kod EAN	3606480569371
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-	6kA
Prąd znamionowy	10A
Częstotliwość	50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Charakterystyka wyzwalań	B
Kategoria przepięcia	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	6kA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj charakterystyki wyłączania	Bezzwłoczny
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Liczba biegunów chronionych	1
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1mm²
Czułość	AC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	400V
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-5°C
Rodzaj napięcia	AC
Klasa ograniczenia energii	3
Liczba biegunów (całkowita)	2
Odporność na udar prądowy	0.25kA

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Głębokość wbudowania	44mm
Stopień zanieczyszczenia (N)	3
Napięcie znamionowe	240V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	6kA

Opis produktu

Pozwala na realizację ochrony przeciwporażeniowej oraz chroni przed zwarciami i przeciążeniami w instalacjach elektrycznych. . Dwuczłonowa dźwignia informuje, który z członów wyłącznika wyzwolił. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony oraz wskaźnik Visi-Safe -zielony wskaźnik potwierdzający otwarcie styków wyłącznika. Możliwość sprawdzania poprawności działania przyciskiem kontrolnym "T" jedynie raz do roku, przez pierwsze 7 lat użytkowania.