

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-kombinowany-k60-dpnvigik-b16-30-a-b-16a-1n-biegunowy-30-ma-typ-a-a9d23616-p-326155.html>

Schneider Electric Wyłącznik kombinowany K60 DPNVigik-B16-30-A B 16A 1N-biegunowy 30 mA typ A, A9D23616

Cena brutto	262,11 zł
Cena netto	213,09 zł
Numer katalogowy	GR_A9D23616
Kod producenta	540085
Kod EAN	3606480569418
Rodzaj napięcia	AC
Klasa ograniczenia energii	3
Liczba biegunów (całkowita)	2
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Głębokość wbudowania	44mm
Odporność na uderzenie prądowe	0.25kA
Napięcie znamionowe	240V
Z blokadą	Tak
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1mm²
Stopień zanieczyszczenia (N)	3
Czułość	A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	6kA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	400V
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-5°C
Charakterystyka wyzwalania	B
Kategoria przepięcia	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	6kA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Montaż podtynkowy	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Rodzaj charakterystyki wyłączania	Bezzwłoczny
Przekrój przyłączanego przewodu	1mm²

jednodrutowego

Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem	Nie
Prąd znamionowy	16A
Liczba biegunów chronionych	1
Częstotliwość	50 Hz
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-	6kA
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV

Opis produktu

Pozwala na realizację ochrony przeciwporażeniowej oraz chroni przed zwarciami i przeciążeniami w instalacjach elektrycznych. . Dwuczłonowa dźwignia informuje, który z członów wyłącznika wyzwolił. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony oraz wskaźnik Visi-Safe -zielony wskaźnik potwierdzający otwarcie styków wyłącznika. Możliwość sprawdzania poprawności działania przyciskiem kontrolnym "T" jedynie raz do roku, przez pierwsze 7 lat użytkowania.