

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-kombinowany-k60-dpnvigik-b16-30-ac-b-16a-1n-biegunowy-30-ma-typ-ac-a9d22616-p-324634.html>



## Schneider Electric Wyłącznik kombinowany K60 DPNVigiK-B16-30-AC B 16A 1N-biegunowy 30 mA typ AC, A9D22616

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cena brutto                                                      | <b>142,89 zł</b>       |
| Cena netto                                                       | <b>116,17 zł</b>       |
| Numer katalogowy                                                 | <b>GR_A9D22616</b>     |
| Kod producenta                                                   | <b>543875</b>          |
| Kod EAN                                                          | <b>3606480569388</b>   |
| Odporność na udar prądowy                                        | <b>0.25kA</b>          |
| Głębokość wbudowania                                             | <b>44mm</b>            |
| Stopień zanieczyszczenia (N)                                     | <b>3</b>               |
| Napięcie znamionowe                                              | <b>240V</b>            |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898      | <b>6kA</b>             |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                    | <b>1mm<sup>2</sup></b> |
| Czułość                                                          | <b>AC</b>              |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                  | <b>400V</b>            |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy                          | <b>-5°C</b>            |
| Rodzaj napięcia                                                  | <b>AC</b>              |
| Klasa ograniczenia energii                                       | <b>3</b>               |
| Liczba biegunów (całkowita)                                      | <b>2</b>               |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009      | <b>6kA</b>             |
| Stopień ochrony (IP)                                             | <b>IP20</b>            |
| Rodzaj charakterystyki wyłączania                                | <b>Bezzwłoczny</b>     |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                | <b>2</b>               |
| Liczba biegunów chronionych                                      | <b>1</b>               |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                   | <b>1mm<sup>2</sup></b> |
| Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009- | <b>6kA</b>             |
| Prąd znamionowy                                                  | <b>16A</b>             |
| Częstotliwość                                                    | <b>50 Hz</b>           |



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Znamionowy prąd różnicowy                        | <b>0.03A</b> |
| Znamionowe napięcie udarowe<br>wytrzymywane Uimp | <b>4kV</b>   |
| Charakterystyka wyzwalania                       | <b>B</b>     |
| Kategoria przepięcia                             | <b>3</b>     |

## Opis produktu

Pozwala na realizację ochrony przeciwporażeniowej oraz chroni przed zwarciami i przeciążeniami w instalacjach elektrycznych. Dwuczłonowa dźwignia informuje, który z członów wyłącznika wyzwolił. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony oraz wskaźnik Visi-Safe -zielony wskaźnik potwierdzający otwarcie styków wyłącznika. Możliwość sprawdzania poprawności działania przyciskiem kontrolnym "T" jedynie raz do roku, przez pierwsze 7 lat użytkowania.