

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-nadpradowy-acti9-ic60n-b16-2-b-16a-2-biegunowy-a9f03216-p-318912.html>

Schneider Electric Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B16-2 B 16A 2-biegunowy, A9F03216

Cena brutto	53,93 zł
Cena netto	43,85 zł
Numer katalogowy	GR_A9F03216
Kod producenta	509304
Kod EAN	3606480439810
Liczba biegunów (całkowita)	2
Stopień zanieczyszczenia (N)	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	6kA
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1mm²
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947	20kA
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Zakres częstotliwości	50Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Straty mocy	2.4W
Liczba biegunów chronionych	2
Głębokość wbudowania	44.5mm
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	10kA
Napięcie znamionowe	400V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1mm²
Znamionowa zwarciova zdolność	10kA

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947

Częstotliwość **50Hz**Temperatura otoczenia w warunkach pracy **-35°C**Rodzaj napięcia **AC/DC**Charakterystyka wyzwalania **B**Kategoria przepięcia **4**

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy serii iC60N, o numerze A9F03216, iC60N-B16-2, 2-biegunowy (dwubiegunowy), 16A, charakterystyka B, wytrzymałość zwarcia 6kA, zapewnia ochronę przed zwarciami i przeciążeniami. Możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdemontowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Jego klasa ograniczenia 3 (zgodnie z normą EN/IEC60898-1) poprawia koszt ochrony obwodu odpływowego. Unikalny wskaźnik Visitrip skraca czas interwencji, pokazując uszkodzony obwód.