

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-nadpradowy-acti9-ic60n-b2-1-b-2a-1-biegunowy-a9f03102-p-324596.html>



Schneider Electric Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B2-1 B 2A 1-biegunowy, A9F03102

Cena brutto	32,30 zł
Cena netto	26,26 zł
Numer katalogowy	GR_A9F03102
Kod producenta	501939
Kod EAN	3606480439643
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Zakres częstotliwości	50Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Liczba biegunów (całkowita)	1
Stopień zanieczyszczenia (N)	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	6kA
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1mm²
Prąd znamionowy	2A
Częstotliwość	50Hz
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-35°C
Rodzaj napięcia	AC/DC
Charakterystyka wyzwalania	B
Kategoria przepięcia	4
Straty mocy	1.9W
Liczba biegunów chronionych	1
Głębokość wbudowania	44.5mm
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	50kA
Napięcie znamionowe	230V

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947	50kA
Przekrój przyłączanego przewodu wielokablowego	1mm²

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy serii iC60N, o numerze A9F03102, iC60N-B2-1, 1-biegunowy (jednobiegunowy), 2A, charakterystyka B, wytrzymałość zwarciova 6kA, zapewnia ochronę przed zwarciami i przeciążeniami. enterMożliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdjemowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Jego klasa ograniczenia 3 (zgodnie z normą EN/IEC60898-1) poprawia koszt ochrony obwodu odpiwowego. Unikalny wskaźnik Visitrip skraca czas interwencji, pokazując uszkodzony obwód.