

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-nadpradowy-acti9-ic60n-b2-3-b-2a-3-biegunowy-a9f03302-p-317152.html>

Schneider Electric Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B2-3 B 2A 3-biegunowy, A9F03302

Cena brutto	111,61 zł
Cena netto	90,74 zł
Numer katalogowy	GR_A9F03302
Kod producenta	547222
Kod EAN	3606480439889
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947	50kA
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-35°C
Rodzaj napięcia	AC/DC
Charakterystyka wyzwalania	B
Kategoria przepięcia	4
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Straty mocy	1.9W
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Liczba biegunów chronionych	3
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1mm²
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Prąd znamionowy	2A
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Zakres częstotliwości	50Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Liczba biegunów (całkowita)	3
Montaż podtynkowy	Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Głębokość wbudowania	44.5mm

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Stopień zanieczyszczenia (N)	3
Napięcie znamionowe	400V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1mm²
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947	50kA

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy iC60N-B2-3 B 2A 3-biegunowy ,o numerze A9F03302. Możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdejmowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Jego klasa ograniczenia 3 (zgodnie z normą EN/IEC60898-1) poprawia koszt ochrony obwodu odpływowego. Unikalny wskaźnik Visitrip skraca czas interwencji, pokazując uszkodzony obwód.