

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-wylacznik-nadpradowy-acti9-ic60n-b20-1-b-20a-1-biegunowy-a9f03120-p-324601.html>



Schneider Electric Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B20-1 B 20A 1-biegunowy, A9F03120

Cena brutto	17,93 zł
Cena netto	14,58 zł
Numer katalogowy	GR_A9F03120
Kod producenta	501945
Kod EAN	3606480439704
Stopień zanieczyszczenia (N)	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	6kA
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898	6kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1mm²
Prąd znamionowy	20A
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Zakres częstotliwości	50Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Liczba biegunów (całkowita)	1
Straty mocy	2.4W
Liczba biegunów chronionych	1
Głębokość wbudowania	44.5mm
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	10kA
Napięcie znamionowe	230V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947	10kA
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1mm²
Częstotliwość	50Hz
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-35°C

Rodzaj napięcia	AC/DC
Charakterystyka wyzwalania	B
Kategoria przepięcia	4

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy serii iC60N, o numerze A9F03120, iC60N-B20-1, 1-biegunowy (jednobiegunowy), 20A, charakterystyka B, wytrzymałość zwarciova 6kA, z apewnia ochronę przed zwarciami i przeciążeniami. enterMożliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwol enia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdjemowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Jego klasa ograniczenia 3 (zgodnie z normą EN/IEC60898-1) poprawia koszt ochrony obwodu odpływowego. Unikalny wskaźnik Visitrip skraca czas interwencji, pokazując uszkodzony obwód.